

# 佛山三水区防雷检测技术要求

产品名称	佛山三水区防雷检测技术要求
公司名称	本溪普天防雷检测有限公司广东分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区莹石街36号
联系电话	13760784790

## 产品详情

佛山三水区防雷检测技术要求有那些？本溪普天防雷（防雷检测请找陈工）给您解答。

佛山三水区防雷检测技术要求：

- 1.每一项防雷检测需要有三个人以上共同进行，每一个检测点的检测数据需要经过复核无误后，填入建（构）筑物防雷装置检测手册；
- 2.现场防雷检测时，应严格遵守受检单位规章制度和安全操作规程；
- 3.检测配电房、变电所的防雷装置时，应穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘垫；
- 4.检测土壤电阻率和接地电阻值宜在非雨天和土壤未冻结时进行。现场环境条件应能保证正常防雷检测；
- 5.易燃易爆等危险场所防雷检测时，严禁带火种、手机，严禁吸烟。应穿防静电衣服，使用防爆型对讲机；
- 6.应具备保障防雷检测人员和设备的安全防护措施，雷雨天应停止检测，攀高危险作业应遵守攀高作业安全守则。防雷检测仪表、工具等不能放置在高处，防止坠落伤人。

关于防雷等电位连接：

防雷等电位连接（lightningequipotentialbonding）是将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上，以减小雷电流引发的电位差。防雷等电位连接的主要目的是避免金属物体之间发生火花放电，为此设置防雷等电位连接，或者满足间隔距离。防雷等电位连接和等电位连接的差别在于：等电位连接是对金属物体的直接连接；对带电导体（如建筑物电气、电子系统）则通过SPD进行防雷等

电位连接。