

济南京源值得信赖 岗亭价格 日照岗亭

产品名称	济南京源值得信赖 岗亭价格 日照岗亭
公司名称	济南京源交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区董家镇曹家庄村兴桥路1号
联系电话	15863782555 15863782555

产品详情

如何鉴别不锈钢岗亭的防腐性能

城市的发展就带动了大批不锈钢岗亭的出现，不锈钢岗亭在城市中越来越多的被应用，用钢结构制作的不锈钢岗亭更为普遍的应用到各行各业。近年来镀锌钢的岗亭是现代彩钢岗亭的一种新趋势，这是因为这种材质钢构件防腐性能非常好，镀锌钢岗亭的要求可以看出：

- 1、用于岗亭外蒙皮的镀锌钢板、彩色钢板厚度不小于1.0mm。收费亭外蒙皮采用彩色钢板时，钢板基材镀锌量应不小于275g/m²，耐中性盐雾时间不小于1000h。
- 2、钢结构售货亭、收费亭使用的除外蒙皮外的其他漏铁件应采用热浸镀锌方法进行涂层保护处理，镀锌层质量应符合GB/T18226—2000中表1的要求，耐中性盐雾时间不少于200h。
- 3、钢结构岗亭外蒙皮采用镀锌薄钢板时、表层应采取喷塑或喷油漆进行涂层保护处理，镀锌层及涂塑层的防腐层厚度或质量应符合GB/T18226—2000中表3的要求，耐中性盐雾时间不小于200h。

不锈钢岗亭在制作的时候有一定的要求，因为这样才能更好的保证质量，现在来一起了解一下具体的要求有哪些：

- 1、外观上一般有两种做法：尖顶或平顶，岗亭价格，可根据客户的要求进行定做。屋顶结构选材和结构设计合理，起到防水和保温隔热的作用，给钢结构岗亭内工作人员带去一个温暖的家。墙体室内、外装饰均采用绿色环保建材，线条流畅、外观造型美观大方，即体现了现代化气息又能和城市景观相互协调。
- 2、不锈钢岗亭的承重结构均为框架型钢结构，岗亭定制，整体结构构件选材和焊接符合国家标准，国标钢骨架结构，壁厚均在2mm以上，经防腐处理，吊装或铲装移动时，可保证产品牢固性。
- 3、不锈钢岗亭内地面为统一平面，内墙及屋顶同样采用钢结构夹芯板，防火、防腐蚀且便于清洁。

不锈钢岗亭作为维护治安的一个基本的站点，已经越来越普遍，是城市建设必不可少的一部分。

不锈钢岗亭是用不锈钢材料或者塑钢材料制作的小型工作亭。随着社会的发展，艺术岗亭已成为当代社会的一种流行元素，成为了许多公共场所，公司，日照岗亭，小区门口，旅游景点等地的象征。

不锈钢岗亭的安装步骤大致可以分为六个步骤：基底验槽、土方开挖、施工安排、钢筋加工、钢筋连接和模板工程。

1、基底验槽

当挖至设计标高后，请建设单位、设计单位、监理单位检查验收，经多方签字认可后立即浇筑混凝土垫层。

2、土方开挖

土方开挖采用机械开挖至设计标高以上200mm高处，采用人工修边拣底。

当挖至设计标高后应对基坑进行钎探，发现软弱土层应予以清除至好土层超挖部分应用二八灰土分层夯实回填至设计标高。

3、施工安排

岗亭基础分二步施工，一步施工基础，第二步施工地梁，对不满足承载力要求的地基开挖后夯实再进行石渣粉换填处理，换填深度为600mm，换填宽度为基础每边+200mm，换填处理后的地基承载力标准值要求达到180kpa。

济南京源值得信赖(图)-岗亭价格-日照岗亭由济南京源交通设施工程有限公司提供。济南京源交通设施工程有限公司为客户提供“不锈钢岗亭,收费岗亭,治安岗亭,移动厕所等”等业务，公司拥有“京源”等品牌，专注于活动房等行业。，在山东省济南市历城区董家镇曹家庄村兴桥路1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。