

宝鸡钻削加工中心ZH7120

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 宝鸡钻削加工中心ZH7120 |
| 公司名称 | 天津市川田高科机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:卧式加工中心 品牌:宝鸡机床 型号:ZH7120 |
| 公司地址 | 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104 |
| 联系电话 | 13110040277 18566071731 |

产品详情

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 类型 | 卧式加工中心 | 品牌 | 宝鸡机床 |
| 型号 | ZH7120 | 重量 | 3370 (kg) |
| 主电机功率 | 5.5 (kw) | 界面语言 | 中文 |
| 主轴转速范围 | 10-8000 (rpm) | 定位精度 | 0.03 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 550*400*270 | T型槽尺寸(宽*数量) | 5 × 14 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象 | 五金 | 适用行业 | 轻工 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |

| | | |
|----------------------|-------------|--|
| | zh7120 | |
| 最大钻孔直径 mm | 20(45 #) | |
| 最大攻丝直径 mm | m16(45 #) | |
| 最大镗孔直径 mm | 50(45 #) | |
| 工作台尺寸 mm | 630 × 400 | |
| 工作台承重 kg | 300 | |
| T型槽(数量 × 宽度 × 间距) mm | 5 × 14 × 80 | |
| 主轴锥孔 - | no.30(bt30) | |
| 主轴转速范围 r/min | 10-8000 | |
| 主轴电机功率 kw | 3.7/5.5 | |
| 工作行程(x/y/z) mm | 550/400/270 | |
| 主轴端至工作台面距离 mm | 160-430 | |
| 主轴中心至立柱导轨护罩距离 mm | 236 | |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 刀柄型号 - | bt30 |
| 刀库容量 pcs | 14 |
| 换刀时间(t-t) s | 2 |
| 最大刀具长度 mm | 200 |
| 最大刀具重量 kg | 5 |
| 快速移动速度(x/y/z) m/min | 30/30/30 |
| 切削进给速度 mm/min | 1-10000 |
| 定位精度(国家标准) mm | 0.03 |
| 重复定位精度(国家标准) mm | 0.016 |
| 机床尺寸(长 × 宽 × 高) mm | 1777 × 2150 × min2360(max2585) |
| 包装箱尺寸(长 × 宽 × 高) mm | 2080 × 2390 × 2740 |
| 机床净重/毛重 kg | 2700/3370 |

概述 适用于汽车、机车、仪器仪表、轻工轻纺、电子仪器和机械制造等行业的中小型箱体、盖、板、壳、盘等零件的加工。 · 配置 mitsubish e60m 或 funac oi mate model b 数控系统。 · atc 转塔式自动换刀装置。 · 强力冷却装置。 · 刚性攻丝，性能可靠。 · 高精、高速、高效，连续加工，操作简便，可靠安全。 · 全封闭防护装置，造型美观。

公司名称：天津市川田高科机电设备有限公司公司地址：天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104总机：022-87889218（四线）机床部：022-87889518

周文鑫：15022425617发电、焊接设备部：022-87886053 刘树发：15122320805电动工具部：022-87889218

王敬：13821349392传真：022-87889298

87886050邮政编码：300112公司网址：www.87889218.com邮箱：power@87889218.com