

江西赣州混凝土用砂检测 搅拌站用砂检测 建筑材料检测

产品名称	江西赣州混凝土用砂检测 搅拌站用砂检测 建筑材料检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

混凝土主要用碎石或卵石，碎石比较适合搅拌站用。根据《混凝土结构工程施工及验收规范。》GB50204—92的规定，混凝土粗骨料的粒径不得超过结构截面小尺寸的1/4，同时不得大于钢筋间小净距的3/4。对于混凝土实心板，可允许采用粒径达1/2板厚的骨料，但粒径不得超过50mm。石子粒径过大，对运输和搅拌都不方便。

颗粒级配

石子级配好坏对节约水泥和保证混凝土具有良好的和易性有很大关系。特别是拌制高强度混凝土，石子级配更为重要。

石子的级配也通过筛分试验来确定，石子的标准筛有孔径为2.5、5、10、16、20、25、31.5、40、50、63、80及100mm等12个筛子。分计筛余百分率和累计筛余百分率计算均与砂的相同。

注：

- 1.摘自《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92)。
- 2.公称粒级的上限为该粒级的粒径。单粒级一般用于组合成具有要求级配连续粒级，它也可与连续粒级的碎石或卵石混合使用，以改善它们的级配或配成较大粒度的连续粒级。
- 3.根据混凝土工程和资源的具体情况，进行综合技术经济分析后，在特殊情况下，允许直接采用单粒级，但必须避免混凝土发生离析。