## 四川泸州西门子中国授权总代理商

| 产品名称 | 四川泸州西门子中国授权总代理商         |  |
|------|-------------------------|--|
| 公司名称 | 上海枫暨工业自动化设备有限公司         |  |
| 价格   | .00/个                   |  |
| 规格参数 |                         |  |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室 |  |
| 联系电话 | 18616323903 18616323903 |  |

## 产品详情

功能性能和灵活性

不论是在数控系统领域还是操作领域,SINUMERIK 840D sl 在软硬件方面的可伸缩性为其在众多领域的应用奠定了优越条件。从简单的定位任务到复杂的多轴系统都可适用。我们为您的加工任务提供了多种类型的 NCU。

采用 NCU 710.3BPN 时, SINUMERIK 840D sl 支持总共 8 个轴,而采用 NCU 720.3B PN/NCU 730.3B PN 时支持的轴数可多达 31 个。

通过 NCU 连接器,多 3 个NCU 可与 CBE30-2 通信模块相连。这样,可以有多 93 个数控轴/主轴和 150 CNC 和 PLC 控制轴/主轴。

西门子已将其全部铣削技术整合为 SINUMERIK MDynamics 工艺包,以协助用户在铣削时取得佳的表面质量、精度、质量和速度:

强大的 CNC 硬件和智能的 CNC 功能

操作简单

统一的 CAD/CAM/CNC 过程链

所有领域内的工艺技术

在模具制造和高速切削 (HSC)范围对动态响应和精度有极高的要求,因此建议使用 NCU 720.3B PN 或 NCU 730.3B PN。

6ES7211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC.6输入/4输出 CPU221 继电器输出,6输入/4输出 6ES7211-0BA23-0XB0 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 6ES7212-1AB23-0XB8 6ES7212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出.8输入/6输出 6ES7214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出 CPU224 继电器输出,14输入/10输出 6ES7214-1BD23-0XB8 6ES7214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP) 6ES7214-2AS23-0XB8 CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN) 6ES7214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO 6ES7216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 CPU226 继电器输出,24输入/16输出 6ES7216-2BD23-0XB8 扩展模块 6ES7221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC, 开关量 EM221 8入 24VDC, 开关量 6ES7221-1BF22-0XA8 6ES7221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC, 开关量 EM2228出24VDC,开关量 6ES7222-1BF22-0XA8 6ES7222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC, 0.5A 开关量 6ES7222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器 6ES7222-1BD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点 EM223 4入/4出 24VDC,开关量 6ES7223-1BF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器 6ES7223-1HF22-0XA8 6ES7223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量 6ES7223-1PH22-0XA8 EM2238入24VDC/8出继电器 6ES7223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC, 开关量 6ES7223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器 6ES7223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量 6ES7223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器 6ES7231-0HC22-0XA8 EM231 4入\*12位精度,模拟量 6ES7231-0HF22-0XA0 EM2318入\*12位精度,模拟量 6ES7231-7PB22-0XA8 EM231 2入\*热电阻,模拟量 6ES7231-7PC22-0XA0 EM2314入\*热电阻,模拟量 EM2314入\*热电偶,模拟量 6ES7231-7PD22-0XA8 6ES7231-7PF22-0XA0 EM2318入\*热电偶,模拟量 EM232 2出\*12位精度,模拟量 6ES7232-0HB22-0XA8 6ES7232-0HD22-0XA0 EM232 4出\*12位精度,模拟量 EM235 4入/1出\*12位精度,模拟量 6ES7235-0KD22-0XA8 EM277 PROFIBUS-DP接口模块 6ES7277-0AA22-0XA0 6ES7253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块 EM241 调制解调器模块 6ES7241-1AA22-0XA0 CP243-1 工业以太网模块 6GK7243-1EX01-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块 6GK7243-1GX00-0XE0 附件=非模块 6ES7291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K CC292,CPU22x时钟/日期电池盒 6ES7297-1AA23-0XA0 BC293,CPU22x电池盒

6ES7291-8BA20-0XA0

RS422/RS485

???????

SIMATIC S7、SIMATIC S5 自动化系统和其他公司的系统

打印机

机械手控制装置

扫描器,条码阅读器,等

?????????????????????

?????? (MPI) ??????

MPI???????? SIMATIC S7-300-CPU ?????????????????

MPI 可以同时连接多个配有 STEP 7 的编程器/PC、HMI 系统(OP/OS)、S7-300 和 S7-400。

全局数据:"全局数据通信"服务可以在联网的 CPU 间周期性地进行数据交换。一个 S7-300 CPU 可与多达 4 个数据包交换数据,每个数据包含有 22 字节数据,可同时有 16 个 CPU 参与数据交换(使用 STEP 7 V4.x)。例如,一个 CPU 可以访问另一个 CPU 的输入/输出。只可通过 MPI 接口进行全局数据通信。

内部通信总线(C总线): CPU的 MPI 直接与 S7-300的 C总线相连。这样,通过MPI,可直接从编程器来寻址带有 C总线接口的 FM/CP 模块。

功能强大的通信技术:

多达 32 个 MPI 节点。

使用 SIMATIC S7-300/-400 的 S7 基本通信的每个 CPU 有多个通信接口。

使用编程器/PC、SIMATIC HMI 系统和 SIMATIC S7-300/400 的 S7 通信的每个 CPU 有多个通信接口。

数据传输速率 187.5 kbit/s 或 12 Mbit/s

灵活的配置选件:使用性能可靠的组件建立 MPI 通信: PROFIBUS 和"分布式 I/O"系列的总线电缆、总线连接器和 RS 485 中继器。使用这些组件,可以根据需求实现设计的优化调整。例如,任意两个 MPI 节点之间多可以串入 10 个中继器以连接更大距离。