

# 博科光纤交换机

产品名称	博科光纤交换机
公司名称	广州市傲群数码科技有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	博科:博科BR-6510
公司地址	广州市天河区黄埔大道662号
联系电话	13688880538 13688880538

## 产品详情

博科brocade 6510光纤交换机具有您需要的所有功能，有助于提高网络速度和效率。16 gbps光纤通道性能 - 比10 gbe san高40 %左右多达48个端口，可提供768 gbps的聚合全双工吞吐量基于帧的端口聚合，速率高达128 gbps超低功耗（0.14瓦/gbps）不间断联网借助值得信赖的连接性能支持您的san。采用brocade 6510交换机，您可以提高存储虚拟化程度或者迁移至专用云，从而满足快速的数据增长需求。旨在提高服务器虚拟化、改进虚拟设备接口(vdi)和固态硬盘(ssd)采用多租户元素，例如分区、服务质量(qos)和虚拟结构借助10 gbps密集波分多路复用(dwdm)链路支持、加密和压缩，保护城域网扩展借助企业级可靠性、可用性和可维护性(ras)以及增强的诊断功能，有助于大限度地减少停机时间此外，采用新fabric operating system (fos)软件的asic还可提供电缆和光纤诊断，以及实时电力监控。光纤通道端口：交换机模式（默认）：24、36和48端口配置（通过按需增加端口[pod]许可证增加12个端口）；通用（e、f、m、d、ex）端口性能：光纤通道：2、4、8和16 gbps端口速度自动感测；可选择性编程为固定的端口速度。大帧大小：2112字节有效载荷isl中继：基于帧的端口聚合，其中每个isl端口聚合多八个16 gbps端口；每个isl端口聚合高128 gbps。isl间基于交换的负载平衡，其中dps包含在fabric os中。可以在交换机中配置数量不限的端口聚合组。服务类别：光纤交换机—hba卡—万兆网卡-0高文广2类、3类、f类（交换机间帧）端口类型：d\_port（诊断端口）、e\_port、ex\_port、f\_port、m\_port（镜像端口）；根据交换机类型自发现(u\_port)；可选的端口类型控制介质类型：热插拔、行业标准小型可插拔(sfp+)、lc连接器；短波(swl)、长波(lwl)；扩展长波(elwl)；距离取决于光纤电缆和端口速度。支持sfp+（2、4、8、10、16 gbps）光纤收发器。从前到后式通风；后端电源，1u从后到前式通风；后端电源，1u。尺寸：宽度：438毫米（17.23英寸）高度：高度：43毫米（1.7英寸）深度：443毫米（17.45英寸）系统重量：9.16千克（20.20磅），带两个电源fru