

# 铜铝复合暖气片 铜铝7575散热器 壁挂式安装 家用铜铝暖气片 工程用铜铝散热器 支持定制暖气片

产品名称	铜铝复合暖气片 铜铝7575散热器 壁挂式安装 家用铜铝暖气片 工程用铜铝散热器 支持定制暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	23.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

在热水采暖系统中，积存的空气若得不到及时扫除，就会损坏系统内热水的正常循环，因而有必要及时扫除空气，这对保护热水采暖系统的正常运转是至关重要的。暖气片的排气阀有哪些有什么作用 系统在充水之前为空气所充溢，充水时，空气经膨胀水箱或集气设备排出系统，充水由回水干管进入系统，缓慢上升，直到空气排净，水充溢整个系统中止。在系统开端运转时，水逐渐被加热，由于空气在水中的溶解度随着水温的升高和压力的降低而减小(如在大气压力下，1kg水在5℃时，水中的空气含量超越30mg，而加热到95℃时，水中的空气量仅为3mg摆布)，此外，在系统中止运转时，经过不紧密处也会进入空气，充水后，也会有一些未排净的空气残留在系统内。一起，在系统运转过程中，不可避免地存在着漏水表象，需随时补水以满足用户对系统的用水量需求，当这有些补水被加热后，也会有空气析出，这些空气如不能及时排出系统，就会构成气塞，影响水的正常循环。热水采暖系统扫除空气的设备，有手动和主动两种，国内常见的排气设备主要有集气罐、主动放气阀和手动排气阀等。(一)集气罐 集气罐一般用直径为100-250mm的短管制成，有立式和卧式两种。顶部连接直径为15mm的放气管，管子的另一端接到邻近卫生用具的上方并在管子结尾设置阀门以定时排气。在机械循环上供下回式热水采暖系统中，集气罐一般设置在系统各分支环路的供水干管的结尾最高处。供水干管应向集气罐方向设上升斜度以使管中水流方向与空气气泡的浮升方向共同，有利于空气汇集到集气罐的上部。系统运转时，定时翻开阀门将热水中分离出来并集合在集气罐内的空气扫除。(二)主动放气阀 主动放气阀的型式较多，其工作原理主要是依托阀体内的启闭组织主动扫除空气的设备。它装置便利，体积细巧，避免了人工操作办理的费事。但主动放气阀常常会因水中污物阻塞而失灵，需求拆下来清洁或替换，因而，排气阀前应装一个截止阀，此阀终年敞开，只在排气阀失灵需求维修时，才暂时封闭。(三)手动排气阀 排气阀多用于水平式系统和下供下回垂直式系统中，装置在暖气片上部专设的丝孔上，以手动方法扫除暖气片内积存的空气。

。

