

玻璃钢电缆保护管 4 (m)

产品名称	玻璃钢电缆保护管 4 (m)
公司名称	富阳杭新电力复合管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	公称外径:50-200 (mm) 壁厚:3-12 (mm) 长度:4 (m)
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇工业园区 1 - 8 号
联系电话	86 0571 63250666 13706813090

产品详情

公称外径	50-200 (mm)	壁厚	3-12 (mm)
长度	4 (m)	材质	玻璃钢

玻璃钢管的独特优点

强度高、重量轻、不变形、内表光滑。摩擦系数小，穿缆轻滑，不损伤电缆。运输方便，施工简捷。不必扎钢筋网，浇混凝土。

无电腐蚀，非磁性，适用于单芯电缆设置。而钢管是磁性材料，产生电涡流后，促使电缆发热损坏。

耐水性好，可以在潮湿或长期放在水中使用。

耐热、防火。能在139 高温下长期运转，遇火不燃烧。

既绝缘、又防酸、碱、盐等腐蚀。不生锈，使用寿命一般可达40年以上。

安装方便，施工敷设简捷。例如，夜间开挖交通要道进行埋管敷设，可当即回土填平路面，白天可照常通车。

dbb玻璃钢管，如果露天过桥等装置，本公司在管壁外层加添紫外线吸收剂，可以在日晒雨淋下延长使用寿命。

我公司研究设计制造的另一种改进项目——“塑料管塞”。它将埋设的玻璃钢电缆护管，在工作井内露出的端口上堵塞起来。防止污水、泥砂、死鼠等污物进入电缆管内。尤其对暂时不穿电缆的预留导管更为需要。

用途：

dbb玻璃钢管广泛用于城市电网电缆工程、输变电建设工程，通信及光缆线路工程，海底电缆保护工程，以及航空机场、交通路桥、工业园区电缆工程。尤其是电缆通过交通要道口、电缆过河、过桥使用该电缆保护管道最为适宜、方便。可以组成多列多层多管的排管敷设。它是城市电缆化工程中最理想的配套器材。