

电缆道管 4 (m)

产品名称	电缆道管 4 (m)
公司名称	富阳杭新电力复合管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	公称外径:50-200 (mm) 壁厚:3-12 (mm) 长度:4 (m)
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇工业园区 1 - 8 号
联系电话	86 0571 63250666 13706813090

产品详情

公称外径	50-200 (mm)	壁厚	3-12 (mm)
长度	4 (m)	材质	玻璃钢

富阳杭新电力复合管道有限公司在现有的经济实力和雄厚技术的基础上，今年又增加投入三千万元，征地60亩，拟增加微机控制流水线8条，生产缠绕夹砂玻璃钢管。力求企业规模、产品质量居于国内领先地位。

我公司宗旨：“质量至上、用户至上、诚信至上”，竭诚为广大用户服务。

我公司在浙大化工学院的帮助下共同研制了承插式接头的玻璃钢管，首先用作电缆保护管，经营状况良好，在全国上市应用领先、产品质量领先、工艺技术领先、销售数量领先、售后服务领先。该产品设计合理、结构紧凑、实用新颖，并以科学的树脂配方、严密的生产手段及严格的质量检测为该产品优良性能的保证。

该产品经过省科委成果鉴定认证，通过中国质量认证中心iso9001-2000质量体系认证、交通部产品质量检测中心颁发生产安装许可证，获得浙江省标准化研究院产品标准化认证，被浙江省质量技术监督局评为“质量信得过产品”、“质量放心单位”、“重质量守诚信示范单位”等。

玻璃钢电缆保护管它集各类电缆护管的独特优点于一体；强度高、重量轻、内外光滑，安装使用方便，耐腐蚀、高绝缘、耐酸、碱、盐各种介质的腐蚀、耐水、耐热、耐高温、低温等性能很高，耐老化，埋敷地下使用寿命大大长于镀锌钢管等电缆护管。它替代了传统使用的钢管和容易老化的各种塑料管，是国家电力基础工程理想的匹配材料。

用户遍四海，销售盖全国。

本公司dbb玻璃钢电缆护管，自投放市场以来颇受用户青睐、满意，运行效果良好。经浙江杭州、温州、宁波、丽水、金华、龙游、台州、乐清、杭嘉湖，江苏、扬州、无锡、常州、苏州、福建厦门、福州、

漳州、晋江，湖南株洲，广东，江西，内蒙，山东，北京，天津，上海，四川，西安、兰州等电力通信部门实际使用，认为最适用于城市电力、通信电缆网及公路、工业园区及各种场合电缆敷设用的保护管，它替代了传统使用的钢管、石棉水泥管、混凝导管及各种不同名称的塑料器，是新世纪换代新产品，是当前国家电力、通信基础工程项目中最理想的配套设施。

日本和欧美发达国家早已普遍使用玻璃钢管作电缆保护管道。本公司用不饱和聚酯树脂和增强玻璃纤维热固化而成的玻璃钢管，正是这类纯正的玻璃钢管电缆保护管。

玻璃钢管的独特优点

强度高、重量轻、不变形、内表光滑。摩擦系数小，穿缆轻滑，不损伤电缆。运输方便，施工简捷。不必扎钢筋网，浇混凝土。

无电腐蚀，非磁性，适用于单芯电缆设置。而钢管是磁性材料，产生电涡流后，促使电缆发热损坏。

耐水性好，可以在潮湿或长期放在水中使用。

耐热、防火。能在139 高温下长期运转，遇火不燃烧。

既绝缘、又防酸、碱、盐等腐蚀。不生锈，使用寿命一般可达40年以上。

安装方便，施工敷设简捷。例如，夜间开挖交通要道进行埋管敷设，可当即回土填平路面，白天可照常通车。

dbb玻璃钢管，如果露天过桥等装置，本公司在管壁外层加添紫外线吸收剂，可以在日晒雨淋下延长使用寿命。

我公司研究设计制造的另一种改进项目——“塑料管塞”。它将埋设的玻璃钢管护管，在工作井内露出的端口上堵塞起来。防止污水、泥砂、死鼠等污物进入电缆管内。尤其对暂时不穿电缆的预留导管更为需要。

用途：

dbb玻璃钢管广泛用于城市电网电缆工程、输变电建设工程，通信及光缆线路工程，海底电缆保护工程，以及航空机场、交通路桥、工业园区电缆工程。尤其是电缆通过交通要道口、电缆过河、过桥使用该电缆保护管道最为适宜、方便。可以组成多列多层多管的排管敷设。它是城市电缆化工程中最理想的配套器材。