

# 隧道用钢边橡胶止水带

产品名称	隧道用钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

抗弯强度以及钢纤维混凝土拌合料的和易性与水泥强度等级，水灰比，钢纤维掺量和长径比，砂率，用水量等因素有关，其中水灰比和水泥强度等级对抗压强度影响大，其他因素影响较小。抗拉强度由此即可计算出各组成材料的用量。钢纤维混凝土的抗压强度钢纤维混凝土配合比设计是以钢纤维混凝土拌合料的特性及其硬化后的强度为基础的。其主要目的是根据使用要求。合理确定拌合料的水灰比。钢纤维掺量。单位用水量和砂率等四个基本参数。加工成大头纤维。其常用的方法有：压棱法。在切断钢丝前。切断加工成钢纤维用进给钢丝的夹进辊在钢丝上压出棱形凹坑后再切断。波形法。在切断钢丝前。用进给钢丝的夹送辊压出波形后再切断。则成本可以降低。用钢丝切断法制成的钢纤维断面为圆形。也可以沿长度方向对钢纤维进行变形处理弯钩法。在切断钢丝前。用进给钢丝的夹送辊等距离压出弯钩后再切断。用冷拔钢丝切断法生产的钢纤维成本较高。工程中有时利用废旧钢丝绳拆开洗净。

我公司将始终秉承“励精图治，精益求精，竭诚服务”的质量方针，不断开拓进取，专心致力于中国工程材料事业，愿与您真诚携手共创锦绣前程。经过多年潜心经营，公司产品覆盖了国内近三十个省市、自治区，产品各项技术性能指标均符合标准要求。我们的服务宗旨是：本着为用户制造更好、更的成熟产品为己任，严把创新关、质量关，服务关。我们本着“以客为先，薄利多销，利益共享”的原则，以合理的价格，优良的品质，良好的服务，赢得客户的信赖

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳FZ复合自粘型止水带是橡胶止水带、橡塑止水带、PVC止水带结构形式的一种补充和完善，客户在选用是完全可参照HJ系列止水带和橡塑及PVC塑料止水带的规格系列.在止水带施工安装过程中，止水带的固定是很重要的，针对此种情况，我公司技术人员自制了一种FZ复合自粘型止水带。即在橡胶止水带或PVC塑料止水带的止水区或安装区粘贴ZGB自粘材料，这样除了具有橡止水带或PVC塑料止水带各种性能外，又具有施工简便，与构筑物粘接紧密，防水效果佳等优点。

塑料止水带作用与原理PVC塑料止水带 塑料止水带是由聚氯乙烯树脂与各种填加剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料。该产品利用弹性体材料具有的弹PVC塑料止水带 性变形特性在建筑

构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施PVC塑料止水带 工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等