

# 钢轨探伤小车 钢轨探伤小车多少钱 中科仪

产品名称	钢轨探伤小车 钢轨探伤小车多少钱 中科仪
公司名称	北京中科仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长辛店园博派1号楼
联系电话	13311258581 13311258581

## 产品详情

### 钢轨探伤仪的介绍

钢轨探伤仪是指探查钢轨内部或表面上细小裂纹，特别是被夹板掩盖部分钢轨伤损的仪器。根据探伤工作原理，钢轨探伤小车，分电磁探伤和超声波探伤两大类。中国铁路广泛使用超声波探伤仪。超声波在固体及液体中能从不同的速度传播，而在空气中几乎不能传播。当超声波射入有核伤、裂纹或其他伤损的钢轨时，在固体与空气的接触截面上受阻，钢轨探伤小车多少钱，产生反射波。[1] 经过电子仪器的接收和显示，就能发现钢轨内部存在的伤痕。还可以根据发射波与反射波的时间间隔及其在钢轨中传播速度，判断出伤痕的深度。

### 钢轨探伤仪的仪器特点

该仪器符合TB/T 2340-200(K多通道A型显示钢轨超声波探伤仪技术条件》。2种检测方式钢轨母材A型检测方式。钢轨母材B型检测方式。

该仪器A型脉冲和B型图像同屏、同步显示。有A型脉冲显示、B型图像显示两个区域，工作时互不干扰。显示屏还有两个参数区，显示作业参数和动态参数。

该仪器配有40个触摸键，操作十分简便，钢轨探伤小车多少钱一台，主要功能（灵敏度、报警开关、轨型选择、导出文件、里程校对等）一键操作，可以节省操作时间。

## 钢轨超声波探伤仪

ZXGT-I型钢轨超声波探伤仪系手推车式钢轨专用超声检测设备，可同时检查由轨面入射的超声束可射及部位的各种钢轨缺陷，适用于43P、50P、60P、75P轨型。

### 主要技术指标

- 1 探测通道：五个；
- 2 探测灵敏度及信噪比；符合TB/T-2340标准；
- 3 增益控制范围：80dB；
- 4 重复探测频率：400Hz；
- 5 探测范围：0--250mm；
- 6 工作环境温度：-30 ---+50 ；
- 7 耦合剂容器容积：20L；
- 8 重量：28kg。

钢轨探伤小车-钢轨探伤小车多少钱-中科仪(推荐商家)由北京中科仪科技有限公司提供。北京中科仪科技有限公司位于北京市丰台区长辛店园博派1号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中科仪在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。中科仪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中科仪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。