

水性替塑油 ， 水性替膜光油

产品名称	水性替塑油 ， 水性替膜光油
公司名称	深圳市裕海化工有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	产商:恒达 型号:808 产地:深圳
公司地址	深圳市布吉坂田雪象村
联系电话	0755-89588108 13686432723

产品详情

产品名称：HD-808水性替塑油 别名：{水性替膜油，水性替膜光油}（亮光 哑光）产品性状：透明乳白液体生产厂家：恒达包装说明：包装20KG/桶

产品描述水性替塑油是全球限塑令应运而出的一种成熟的热塑水性聚氨酯新型环保材料，具有高张力，高拉力，强韧，耐磨，耐折防暴，防水，耐老化等特性，与油墨密著性佳、不回粘、粘结性优良。上油后具有良好的光泽度，膜面耐黄性好，广泛应用医疗，电子器材，化妆，教育等包装纸板涂层，取代以往过膜过塑等不可降解。优点具有可降解，不会造成环境污染，是指应用在印刷行业上用过光油来达到接近过塑过膜等效果，适用于印刷联机，整版UV机，普通过油机，薄纸局部UV机等设备

技术参数成份：特殊聚氨酯及乙稀类共聚物、助剂、水等。外观：乳白粘稠液体固含量：42±2%PH值：7—8粘度：25秒(涂—4杯)

耐磨指数：4磅 500次

耐折指数：正反对折 10次以上

产品特性1、具有高光泽和良好的成膜性2、干燥速度快，适合性强，灰板纸，白板纸、白卡纸、铜板纸均可使用；3、水性替塑油为水性，不燃、无污染，使用安全符合欧盟及美国环保要求。可降解。

4、由于水性替塑油干结后极难洗涤，所以必须尽量保持辊筒及光油处于动态，如有停机，应立即洗净辊筒，以防光油干结。洗涤通常为水，如有油墨干结在网穴中，可使用1%氨水溶液洗涤，加少量洗衣粉混合后洗涤效果更佳。

使用说明1、过水性替塑油方法与普通水性上光油相同，可不加水使用，实际参数按生产需要而定2、上水性替塑油量以湿膜10-12克保证为准则；光泽75—85度(60度角测试)3、过替塑油效果主要受纸张品质影响，流平性好、即使在溶剂型油墨层上也能流平，大批量生产前做过油试验4、如果发现干燥不好的现象，建议收纸时直立摆放，用风扇吹1~2小时完全干后再堆放。5、过油上纸时，过油机烘炉温度为70 - 100 ，引入热风干燥效果更佳。(特别提醒：生产时应该注意检验纸张质量是否统一。)6、当连线涂布上水性替塑油时，一般不加入稀释剂直接使用，并需特别注意干燥效果。涂布好的印刷品要检查各项指标性能

适用材料

本品广泛用于玩具，电子器材，教育，化妆盒等包装，