

临沧市651型橡胶止水带

产品名称	临沧市651型橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水条

依据现在国内外防水材料的展开趋势，结合自己多年来的作业体会提出主张，供全国防水工作同仁参阅

密封材料：安定运用丙烯酸酯密封材料（中档），大力建议运用聚硫、硅酮、聚氨酯等密封材料，活泼研讨运用密封材料的专用底涂料，以进步密封材料的粘合力 and 耐水、耐久性。阻止运用塑料油膏、聚氯乙烯胶泥等密封材料。

防水涂料：安定运用聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水泥基防水涂料，建议水泥基浸透结晶型防水材料和有机硅防水涂料，开发运用喷涂聚脲聚氨酯防水涂料，研讨运用高固含量水性沥青基防水涂料，推广运用路桥防水涂料等特种用处的防水涂料。阻止运用有污染的煤焦油类防水涂料。

因为外贴式止水带

设置在混凝土的迎水面，在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封，所以在这种情况下应选择与防水板质料相同的外贴式止水带（如EVA防水板选择EVA外贴式止水带），其他外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应留心对外贴式止水带的维护。

作用与原理外贴式橡胶止水带是使用橡胶的高弹性，在各种荷载下发生弹性变形，然后起到巩固密封，有效地防止修建构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程修建设计中，土建、水土结构之间都有必定的弹性要求，并存在防水防震等问题，因而采用和设备橡胶止水带是有效地处理以上种种问题的手法。

依据确认的施工方案，做好施工场所作业途径搭设，要求每替换一组支座搭设两个支架，如替换桥台处[支座](#)要求在桥台及1号墩方位各搭设一个作业途径，便于施工操作人员及监控人员运用，作业途径要结实可靠，确保人员全。

进行所用千斤顶、油泵的配套标定。本桥共标定了16台套扁式千斤顶，其间14台套为起顶所用，其他两套为备用。选用与原有支座同类型新支座，并做好新支座的实验检测作业，配套支座防尘罩。

对支座处杂物进行仔细收拾，免除支座邻近的剩下束缚。千斤顶设备就位，每一主梁底面平行安放两台千斤顶。千斤顶上下都选用400mm × 300mm × 20mm的两块钢板支垫。

安顿监控所需应力、挠度观测测点。起顶位移控制用百分表安放在接近主梁的横隔梁根部，每片梁设备一个百分表；主梁根部应力监控测点安顿在3号、4号主梁固结处截面下缘；其他在桥墩设置位移观测测点，观测固结墩的位移改动；在桥面伸缩缝处设置两个位移观测测点，观测桥面伸缩缝处的位移改动。