

# 珠海思创ST266F智能综合保护测控装置

产品名称	珠海思创ST266F智能综合保护测控装置
公司名称	湖北千伏安工程技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:珠海思创 型号:ST266F 产地:珠海
公司地址	湖北省宜昌市开发区港城路6号
联系电话	18062398093

## 产品详情

### 珠海思创ST266F智能综合保护装置

ST266F智能综合保护装置主要针对环网柜系统应用而开发，它具有三段过流保护、多种动作特性曲线的反时限过流保护、两端零序过流（接地）保护、多次重合闸、过电压、低电压保护及智能开关量输入功能，还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。

ST266F智能保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电压电流互感器的信号，通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置采用密封机箱，免维护设计，干扰性能好，非常适合运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。

1. 整机采用极低功耗设计技术，保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。
2. 装置结构简单小巧，安装方便灵活，非常适合环网柜的紧凑安装条件。
3. 三段相间过流保护，两端零序（接地）过流保护，多种IEC标准反时限曲线选择，还具有电压保护功能。
4. 具有流通闭锁功能，避免电压器空投导致开关误跳。

5. 速断保护采用了短数据窗的快速算法，保证短路故障快速切除，避免越级跳闸。
6. 保证配置灵活齐全，各种保护功能均可以控制字自由投退。
7. 具有完善的测控功能，可以测量电压、电流、有功功率、无功功率，功率因数等电器参数:提供专门的遥控继电器实现遥控功能，具有7路自然开关量输入回路，具有用户预定义功能。
8. 采用全中文液晶显示界面，多层菜单显示，中英文菜单可选择，事件告警弹出式设计，人机界面极为友好。
9. 自动动态增益的电流测量回路设计，保证各种极端环境下运行可靠。
10. 50HZ、60HZ系统可由用户自定义，零序电流采集方式可选择（外部接入或内部计算）。
11. 极宽的运行温度适宜范围，并采用防水防尘设计，保证各种极端环境下运行可靠。
12. 装置记录60次事件记录，装置掉数据不丢失，方便事故追忆。
13. 装置提供RS-485通讯接口，并像用户提供开发的通讯协议，实现SCADA功能。