

# 电液联动刀型闸阀，电液驱动刀闸阀

产品名称	电液联动刀型闸阀，电液驱动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273X、H、Y-10C电液联动刀型闸阀，电液驱动刀闸阀，耐磨刀型闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，密封等级：V级 级.电液联动刀型闸阀广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。电液联动刀型闸阀，电液驱动刀闸阀特点1、机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。2、无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。3、节能，液压传动效率高达80%4、阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。5、可控制任意阀位并可锁定。

电液联动刀型闸阀，电液驱动刀闸阀性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900

电液联动刀型闸阀，电液驱动刀闸阀零件材质：

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

电液联动刀型闸阀，电液驱动刀闸阀连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	A
0.6	50	43	90	110	650	160
	65	46	130	670		
	80	125	150	685	4-M16	

	100	52	145	170	755	200
	125	56	175	790	8-M16	
	150	225	865			
	200	60	255	280	940	220
	250	68	310	335	1030	12-M16
	300	78	362	395	1180	12-M20
	350	412	445	1285		
	400	102	462	495	1390	240
	450	114	518	550	1500	
	500	127	568	600	1600	
1.0	100	120	135	155	185	210