# 成都污水处理厂玻璃钢格栅板,成都车间玻璃钢排水沟盖板,成都玻 璃钢树坑篦子

产品名称	成都污水处理厂玻璃钢格栅板,成都车间玻璃钢 排水沟盖板,成都玻璃钢树坑篦子
公司名称	四川朝巨腾达金属丝网有限公司
价格	95.00/平方米
规格参数	材质:玻璃钢 规格:1.22*3.66 厚度:25/30/38/50
公司地址	成都市金牛区金府路555号金府星座9栋6楼606-60 7号
联系电话	13730838878 13730838878

# 产品详情

四川朝巨金属丝网制造有限公司厂家供应=====成都污水处理厂玻璃钢格栅板,成都玻璃钢排水沟盖板,成都玻璃钢树坑篦子,成都电缆沟玻璃钢格栅板,成都玻璃钢格栅树坑盖板,成都玻璃钢格栅沟盖板,成都鸽舍平台玻璃钢格栅。朝巨玻璃钢格栅品种多、规格全、质量好、价格优!

玻璃钢格栅性能特点如下:

耐腐蚀

具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

轻质、高强、且便于切割、安装。

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小不大于2千克每立方分米,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。 其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻,可以大大的减少基础支撑, 从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具, 使得安装成本也大为降低。

### 耐老化

优质的基体树脂及抗老化添加剂赋予产品持久的抗老化性能,独特的设计使产品具有良好的自洁功能, 使产品保证长久的亮丽光泽以及持续的高强度,使用寿命在10年及以上。

#### 阻燃

普通阻燃型格栅火焰传播速率不超过25;阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB8924)。

## 安全防滑性

具有优良的电绝缘性,10KV电压下无击穿;无电磁性,可用在对磁性敏感的设备上;玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。双平面,月牙面,砂面,菱形封面,不同的表面效果提供不同使用场合的防滑性能。

#### 颜色

色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色,改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有:黄、黑

、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色,也可以搭配进行。