

# 新华模具 小型井式气体渗碳炉 长沙小型渗碳炉

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 新华模具 小型井式气体渗碳炉 长沙小型渗碳炉 |
| 公司名称 | 巩义市新华模具厂               |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 河南省巩义市北山口镇铁匠炉村东庄38号    |
| 联系电话 | 13613801300            |

## 产品详情

温度范围大：热处理工艺因为加工工艺的不一样，温度高的达到1300℃，低的仅有100℃上下，温度相距这般之大，其火炉构造也是有非常大区别；工作压力生产加工前的加温，关键目地是获得塑性变形好的马氏体钢，长沙小型渗碳炉，其温度范围为900~1200℃；温度控制高过650℃的叫高温热处理炉，发热量的传递方法以辐射源为主导，对流辅以；温度小于650℃的叫超低温热处理炉，发热量的传递关键借助对流。

### 井式加热炉设备的具体构成

井式加热炉炉壳由型钢及钢板组焊而成，可实现炉盖和炉体之间的密封，小型热处理渗碳炉，并在炉壳上部设置排烟装置。

井式加热炉带有保温功能的炉盖能与炉罐气密配合，小型渗碳炉生产厂家哪家好，保证炉内气氛有良好的密封性。井式加热炉下部装有集风罩，能与导流筒配合。井式加热炉循环风扇装于炉盖，用于加强温度和气氛的均匀性。井式加热炉炉盖升降和旋转为旋臂式轴心传动机构，炉盖上装有升降导向用导向装置。炉盖升降和旋转为旋臂式轴心传动机构。。炉盖坐落在炉口上法兰陶瓷纤维编织绳上。在盖体的保温包下装有与导流筒配合的导风罩，导风罩通过多个吊杆吊挂在盖体的法兰式面板上。炉盖自动升降行走结构运行平稳，寿命不低于5年。

井式加热炉炉底衬由轻质粘土砖和重质抗渗碳砌筑而成，炉墙衬为复合炉衬结构，耐火层

采用轻质粘土砖，保温层用陶瓷纤维棉或粘土砖，各层经过优化设计。井式加热炉在耐火层内预制了不锈钢挂钩，用于电阻丝、带的安装。

加热装置均匀布置在炉衬墙体的周围，井式加热炉由高温电热合金带绕制成波纹状，分布在各个加热区内，安装方式确保加热均匀性和使用寿命以及高的可靠性，安装、维修方便。井式加热炉每一个加热区都设有测温和超温报警热偶。

井式加热炉回火炉主要由炉壳、炉衬、加热元件、炉罐、导风筒、炉盖、炉盖升降及旋转(或平移)系统、循环风机等部分组成。加热系统有效控温，小型井式气体渗碳炉，保证有效加热区的温度均匀性。

井式电炉间歇使用，随着窑炉温度的升降变化，会导致棒表面的保护膜，保护作用减弱，加快棒的电阻值变大。石墨棒功率的调整方式，建议通过调整电压的方式来调整功率。推荐石墨棒的调压方式选择可控硅调压或调压器调压。一般不采用通过改变周波数的调功器的方式来调整。一般情况下，石墨棒表面负荷密度是由炉内温度和石墨棒表面温度的关系求得，建议使用石墨棒表面负荷密度 $1/2-1/3$ 数值的功率。

新华模具(图)-小型井式气体渗碳炉-长沙小型渗碳炉由巩义市新华模具厂提供。巩义市新华模具厂为客户提供“生产机械设备及模具加工”等业务，公司拥有“新华”等品牌，专注于模具设备等行业。，在河南省巩义市北山口镇铁匠炉村东庄38号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李宪章。