

10mm气动气缸管用304精密无缝不锈钢管

产品名称	10mm气动气缸管用304精密无缝不锈钢管
公司名称	山东瑞佰拓物资有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	外径:11 (mm) 壁厚:0.5 (mm) 产地/厂家:华伟金属
公司地址	山东省聊城经济技术开发区窦庄工业园区
联系电话	13385313843

产品详情

外径	11 (mm)	壁厚	0.5 (mm)
产地/厂家	华伟金属	材质	304
规格	11*0.5	类型	不锈钢无缝管
用途	气动气压钢筒	形状	直管
内径	10		

产品用途：适用于液压和气缸筒，气动元件等领域。

一、304钢种符合gb/t14975-2002

材料名字	内径尺寸公差	外径尺寸公差	同轴度
不锈钢管 6 (7x0.5)	6(+0.04/-0)	6 (+0.03/-0.03)	0.02
不锈钢管 8 (9x0.5)	8(+0.04/-0)	9 (+0.03/-0.03)	0.02
不锈钢管 10 (11x0.5)	10(+0.04/-0)	11 (+0.03/-0.03)	0.02
不锈钢管 12 (13.4x0.7)	12(+0.05/-0)	13.4 (+0.05/-0)	0.02
不锈钢管 16 (17.4x0.7)	16(+0.05/-0)	17.4 (+0.05/-0)	0.02
不锈钢管 20 (21.4x0.7)	20(+0.05/-0)	21.4 (+0.05/-0)	0.025
不锈钢管 25 (26.4x0.7)	25(+0.05/-0)	26.4 (+0.05/-0)	0.025
不锈钢管 32 (33.6x0.8)	32(+0.06/-0)	33.6 (+0/-0.05)	0.03
不锈钢管 40 (41.6x0.8)	40(+0.06/-0)	41.6 (+0/-0.05)	0.03
不锈钢管 50 (52x1)	50(+0.1/-0)	52 (+0.1/-0.1)	0.04
不锈钢管 63 (65x1)	63(+0.1/-0)	65 (+0.1/-0.1)	0.04

三、内外表面及硬度要求：

外表面400#亚光抛，内表面400~~600#抛光，粗糙度，内外表面无压坑、划伤、起皮、裂缝等任何缺陷，无油迹、油污杂物。

硬度hb280

四、直度与长度：

直度 1mm/米，定尺长度一般为2米或2.5米，可有少量不足长度。

五、包装：

检验成品合格后用塑膜袋单支包装后入库，出厂时用木箱包装并每层管之间用海棉或发泡塑纸隔开。