

# 12mm气动液压气缸管304精密无缝不锈钢管

产品名称	12mm气动液压气缸管304精密无缝不锈钢管
公司名称	江阴市华伟金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	外径:13.4 ( mm ) 壁厚:0.7mm ( mm ) 产地/厂家:华伟金属
公司地址	江阴市华士镇工业园 ( 龙砂园 )
联系电话	0510-81691811 18601551166

## 产品详情

外径	13.4 ( mm )	壁厚	0.7mm ( mm )
产地/厂家	华伟金属	材质	304
规格	13.4x0.7	类型	硬态光亮管
用途	气动气压钢筒	形状	直管
内径	12		

产品用途：适用于液压和气缸筒，气动元件等领域。

### 一、304钢种符合gb/t14975-2002

材料名字	内径尺寸公差	外径尺寸公差	同轴度
不锈钢管 6 ( 7x0.5 )	6(+0.04/-0)	6 ( +0.03/-0.03 )	0.02
不锈钢管 8 ( 9x0.5 )	8(+0.04/-0)	9 ( +0.03/-0.03 )	0.02
不锈钢管 10 ( 11x0.5 )	10(+0.04/-0)	11 ( +0.03/-0.03 )	0.02
不锈钢管 12 ( 13.4x0.7 )	12(+0.05/-0)	13.4 ( +0.05/-0 )	0.02
不锈钢管 16 ( 17.4x0.7 )	16(+0.05/-0)	17.4 ( +0.05/-0 )	0.02
不锈钢管 20 ( 21.4x0.7 )	20(+0.05/-0)	21.4 ( +0.05/-0 )	0.025
不锈钢管 25 ( 26.4x0.7 )	25(+0.05/-0)	26.4 ( +0.05/-0 )	0.025
不锈钢管 32 ( 33.6x0.8 )	32(+0.06/-0)	33.6 ( +0/-0.05 )	0.03
不锈钢管 40 ( 41.6x0.8 )	40(+0.06/-0)	41.6 ( +0/-0.05 )	0.03
不锈钢管 50 ( 52x1 )	50(+0.1/-0)	52 ( +0.1/-0.1 )	0.04
不锈钢管 63 ( 65x1 )	63(+0.1/-0)	65 ( +0.1/-0.1 )	0.04

### 三、内外表面及硬度要求：

外表面400#亚光抛，内表面400~~600#抛光，粗糙度，内外表面无压坑、划伤、起皮、裂缝等任何缺陷，无油迹、油污杂物。

硬度hb280

### 四、直度与长度：

直度 1mm/米，定尺长度一般为2米或2.5米，可有少量不足长度。

### 五、包装：

检验成品合格后用塑膜袋单支包装后入库，出厂时用木箱包装并每层管之间用海棉或发泡塑纸隔开。

### 联系信息

江阴市华伟金属制品有限公司

不锈钢管销售部 杜先生

电话：0510-81691778 18601551166

传真：0510-81691862

更多详情请登录<http://www.huaweijs.com/>