

20mm气动气缸管用304精密无缝不锈钢管

产品名称	20mm气动气缸管用304精密无缝不锈钢管
公司名称	江阴市华伟金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	外径:21.4 (mm) 壁厚:0.7mm (mm) 产地/厂家:华伟金属
公司地址	江阴市华士镇工业园 (龙砂园)
联系电话	0510-81691811 18601551166

产品详情

外径	21.4 (mm)	壁厚	0.7mm (mm)
产地/厂家	华伟金属	材质	304
规格	21.4x0.7	用途	气动气压钢筒
形状	直管	内径	20

产品用途：适用于液压和气缸筒，气动元件等领域。

液压及气压缸用不锈钢无缝钢管

序号	产品名称	规格及要求					
		内径	公差	外径	公差	壁厚	圆度
1	6x 7	6	0.04/0	7	± 0.05	0.5	0.03
2	8x 9	8	0.04/0	9	± 0.05	0.5	0.03
3	10x 11	10	0.04/0	11	± 0.05	0.5	0.03
4	10x 11.25	10	0.04/0	11.25	± 0.05	0.63	0.03
5	10x 11.8	10	0.07/0	11.8	± 0.1	0.9	0.03
6	11.8x 13.8	11.8	0.07/0	13.8	± 0.1	1	0.03
7	12x 13.4	12	0.05/0	13.4	± 0.05	0.7	0.03
8	14.3x 16.3	14.3	0.07/0	16.3	± 0.1	1	0.03
9	16x 17.4	16	0.05/0	17.4	± 0.05	0.7	0.03
10	20x 21.4	20	0.06/0	21.4	± 0.05	0.7	0.04
11	25x 26.4	25	0.06/0	26.4	± 0.05	0.7	0.04

12	32x 33.6	32	0.07/0	33.6	± 0.05	0.8	0.05
13	40x 41.6	40	0.07/0	41.6	± 0.05	0.8	0.05
14	50x 52	50	0.06/0	52	± 0.07	1	0.05
15	63x 65	63	0.06/0	65	± 0.07	1	0.05

产品特点

液压用气缸管主要液压、气动元件管；内外粗糙度可达 $ra0.2-0.4$,内外经公差带可达 $0.03mm$ ；内外表面无迹、油污杂物。

产品用途

本系列产品为气功、液压、电磁阀、电器元件，棉纺绽翼、化纤热箱、仪表仪器、医疗器械及其他机械 mm 。

产品用途：适用于液压和气缸筒，气动元件等领域。

联系信息

江阴市华伟金属制品有限公司

不锈钢管销售部 杜先生

电话：0510-81691778 18601551166

传真：0510-81691862

更多详情请登录<http://www.huaweijs.com/>