

63mm气缸用304精密不锈钢管

产品名称	63mm气缸用304精密不锈钢管
公司名称	江阴市华伟金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	外径:65 (mm) 壁厚:1 (mm) 产地/厂家:华伟金属
公司地址	江阴市华士镇工业园 (龙砂园)
联系电话	0510-81691811 18601551166

产品详情

外径	65 (mm)	壁厚	1 (mm)
产地/厂家	华伟金属	材质	304
规格	65x1	类型	无缝不锈钢管
用途	气缸,气动,气压,液压	形状	光亮直管
内径	63		

产品用途：适用于液压和气缸筒，气动元件等领域。

一、304钢种符合gb/t14975-2002

材料名字	内径尺寸公差	外径尺寸公差	同轴度
不锈钢管 6 (7x0.5)	6(+0.04/-0)	7 (+0.03/-0.03)	0.02
不锈钢管 8 (9x0.5)	8(+0.04/-0)	9 (+0.03/-0.03)	0.02
不锈钢管 10 (11x0.5)	10(+0.04/-0)	11 (+0.03/-0.03)	0.02
不锈钢管 12 (13.4x0.7)	12(+0.05/-0)	13.4 (+0.05/-0)	0.02
不锈钢管 16 (17.4x0.7)	16(+0.05/-0)	17.4 (+0.05/-0)	0.02
不锈钢管 20 (21.4x0.7)	20(+0.05/-0)	21.4 (+0.05/-0)	0.025
不锈钢管 25 (26.4x0.7)	25(+0.05/-0)	26.4 (+0.05/-0)	0.025
不锈钢管 32 (33.6x0.8)	32(+0.06/-0)	33.6 (+0/-0.05)	0.03
不锈钢管 40 (41.6x0.8)	40(+0.06/-0)	41.6 (+0/-0.05)	0.03
不锈钢管 50 (52x1)	50(+0.1/-0)	52 (+0.1/-0.1)	0.04
不锈钢管 63 (65x1)	63(+0.1/-0)	65 (+0.1/-0.1)	0.04

三、内外表面及硬度要求：

外表面400#亚光抛，内表面400~~600#抛光，粗糙度，内外表面无压坑、划伤、起皮、裂缝等任何缺陷，无油迹、油污杂物。

硬度hb280

四、直度与长度：

直度 1mm/米，定尺长度一般为2米或2.5米，可有少量不足长度。

五、包装：

检验成品合格后用塑膜袋单支包装后入库，出厂时用木箱包装并每层管之间用海棉或发泡塑纸隔开。

联系信息

江阴市华伟金属制品有限公司

不锈钢管销售部 杜先生

电话：0510-81691778 18601551166

传真：0510-81691862

更多详情请登录<http://www.huaweijs.com/>