

生猪屠宰污水处理设备

产品名称	生猪屠宰污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	35000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

生猪屠宰污水处理设备——功能作用

调节池

调节污水水质水量。调节池采用地下封闭钢砼结构，与其它处理单元合建在一起，节省基建投资，池顶上覆土，为检查方便，在调节池的边角处设有检查孔，

可定期对调节池进行；调节池中设有潜水搅拌机，定期搅拌，防止悬浮颗粒沉淀。

絮凝沉淀池

用于去除污水中的悬浮污染物，了悬浮物对剂的，节省剂的用量，并为余氯在线自动监测提供良好的。为减小面积，

采用竖流式沉淀池，采用钢筋混凝土结构，与其它处理单元合建在一起，池顶上覆土，为检查方便，在絮凝沉淀池的边角处设有检查孔，

生猪屠宰污水处理设备可定期对调节池进行。污泥沉积在泥斗中，通过污泥泵定期经污泥管污泥浓缩池中，自流入池。

气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。

沉淀池进入池，使污水与剂保持一定的停留时间，保证剂有效地杀死水中，排放至市政管网。

生猪屠宰污水处理设备——主要特点

地理式生活污水处理装置可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。

- WS-AO污水处理设备由二组设备为钢结构组成，采用国内的防腐涂料进行防腐。具有耐酸碱 盐汽油煤油耐老化耐冲磨，能带锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达12年以上。

- WSZ地理式生活污水处理装置中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适用性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀，同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体材料，它具有实际比表面积大、微生物挂膜，脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其他填料对有机物的去除