

智能三辊闸价格 济南德满金科 吉林智能三辊闸

产品名称	智能三辊闸价格 济南德满金科 吉林智能三辊闸
公司名称	济南德满金科电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区龙湖明景台北区
联系电话	18764001377 18764001377

产品详情

人行通道闸机的摆臂故障问题：一、刷有效卡通过后摆臂不回位或再次开闸。原因：1、门禁控制器锁驱动长。2、人行通道闸机主控板开门程序问题。解决：1、设置门禁控制器锁驱动为1秒，然后检测摆臂回位情况。2、按下人行通道闸机主板上的测试按钮开关(蓝色、绿色)检测摆臂回位情况。3、升级或更换闸机主控板。二、人行通道闸机通电后摆臂一直摆动。原因：1、两块电极板通讯线未连接，不能同步。2、两块电机板的地址码设置有误。3、其中一块电机板坏掉。解决：1、用万用表检测电机板通讯线是否断开2、设置电机板通讯地址，同一组人行通道闸机的两块电机板地址拨码不能一样，一个拨到(NO)，一个拨到(1)，3、更换一直摆动侧的电机板。

三辊闸通道闸设备操作说明：1) 设备投入使用之前必须先通过功能调试，调试正常后方可投入使用。2) 设备上电时，严禁在通道内站人。3) 小孩或有行为障碍的人员需在有监护人监护的情况下通行使用，严禁在通道逗留玩耍。4) 行人读卡通行时，在指示灯未转成绿色，严禁进入通道。5) 行人通过通道时，不要在通道中间逗留。6) 通过闸道时，不要拥挤，人与人之间应保持一定距离，请勿奔跑通过闸机。7) 如通行高峰期，可设置高峰模式、常开模式或自由通行方式方便快速通行，智能三辊闸价格，避免造成通道拥挤。8) 严禁不读卡而快速通撞击过闸道，以防造人身伤害及设备损坏。9) 三辊闸厂家建议在设备工作显眼处标识本机通行须知，指导通行者安全有序通过闸机通道。10) 设备未工作时要妥善管理好，严禁敲击、摇动设备，以防造人身伤害及设备损坏。12) 通道内保持空旷，保证设备转动空间范围内没有障碍物阻挡，以免造成设备损坏。

济南德满金科公司的产品包括：山东门禁、山东考勤、智能停车管理收费系统、人行通道闸设备、电梯控制、济南门禁、济南考勤、路障机破胎器、智能升降柱设备，人脸识别系统。人行通道闸适用于哪些场景：1.三辊闸；三根杆组成，标准杆长500MM，闸杆空隙只能容纳一个人，适用于单向或双向通行控制，速度一般；2.摆闸；杆的长度可以订制，单边杆长标准卫机箱外530MM，可加长至机箱外830MM，两台对开通道宽度可达1800MM.可适用到单向或双向通行控制，车流（电动车，摩托车，自行车等1800

MM宽度的车辆)，通行速度一般；3.翼闸:一个通道两台翼闸对开，少两台单机芯组成一个通道，也可以用双机芯放在中间组成多个通道，吉林智能三辊闸，通道宽度在600MM左右.适用于单向或双向控制，是三辊闸翼闸摆闸的升级版，外观时尚.大方，智能三辊闸哪家好，通行速度快；4.一字闸:一杆一字杆组成，通道宽度一般少于600MM.适用于单向或双向通道，通行速度快；5.转闸:旋转式工作，通道宽度一般在600MM左右，适用于单向或双向通道，通行速度快；不同的人行通道闸机实用于不同场合：1.只是控制，可选择三辊闸，翼闸，一字闸；2.既需要控制，智能三辊闸厂家，又要控制车流，则只能选择摆闸；3.既控制，又要求通行速度快，则选择翼闸，一字闸；4.转闸一般视用户要求而定。智能三辊闸价格-济南德满金科(在线咨询)-吉林智能三辊闸由济南德满金科电子有限公司提供。济南德满金科电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事智能全高闸，小区通道闸，人行通道闸系统的厂家，欢迎来电咨询。