

# 郑州鑫合汇地坪 上海金刚砂耐磨固化地坪

产品名称	郑州鑫合汇地坪 上海金刚砂耐磨固化地坪
公司名称	郑州鑫合汇地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市薛店镇纵合石材城纵合大道1F25号
联系电话	18910910389 18910910389

## 产品详情

由于金刚砂耐磨固化地坪和密封固化剂地坪施工工序比较复杂，可以只在地下车库行驶车道范围使用。这就需要在地面上画好行驶车道辅助线，规划好线路的位置及形状。不仅能降低成本，还能因地制宜，根据每个车库区域使用性质来选择的地坪。

### 工艺流程

基层清理-弹控制线-支模-弹标高线-浇筑商品混凝土-刮平-撒布耐磨剂-镟刀机研磨-镟光机收光-修整与养护-切缝-涂刷罩光剂。

### 作业标准

基层清理：凿除地面混凝土表面灰浆及附着物，清理各种杂物，不得有松散颗粒和垃圾，在浇注面层前一天用清水冲洗干净，正式浇注面层前对基层表面进行洒水湿润。

弹标高及分仓控制线：测放整个房间的耐磨混凝土地面标高控制线及施工范围线，与其他房间地面标高及衔接做法深化协调，弹3米宽分仓控制线，每次浇注混凝土地坪按照3米宽浇注带控制。

支槽钢模板：按照分仓控制线，用槽钢支设模板并以钢钎固定支撑，槽钢上口用水准仪调平以控制地坪面层的成型标高和平整度，槽钢下口用钢筋或铁板垫实，防止槽钢下沉影响地坪面层的标高。

弹标高线：在四周墙、柱上弹出混凝土面层上平标高控制线，以控制槽钢上缘标高。

**【郑州鑫合汇地坪科技】**：位于美丽的中原大地河南郑州，是一家从事地坪材料石材酒店用品研发、生产、工程设计施工于一体的公司，为顾客提供包括技术咨询，基础勘测，施工指导，地坪系统解决方案，欢迎咨询我们！

金刚砂耐磨固化地坪是一种耐用抗渗透的耐磨地面，可以用于电子、、机械、食品、轻工业、仓库、车库、飞机场等工业场合，还可以用于办公室、酒店、餐厅等需要满足装饰性效果的场合。

金刚砂耐磨固化地坪是指在给地面做地坪之初，给地面撒上金刚砂骨料，按照金刚砂耐磨固化地坪的工艺进行施工，在养护28天以后，使用硬化剂和渗透剂压渗地面10-30mm，形成一层高强高硬的聚晶硅化物，给地坪建立一个坚固、不可渗透的致密实体，形成密实、坚硬、耐磨的面层，具有的耐磨性能及良好的抗冲击性、耐重载荷能力。

**【郑州鑫合汇地坪科技】**：本着“求真、务实、严谨”的工作态度，“创新、协作”的工作理念得到了市场的认可和客户的赞同，并在业界得到了很好的口碑。

一个需求的满足会带动另一个需求的产生。就金刚砂耐磨固化地坪面而言，随着使用时间的推移。起灰作用不可避免地出现，产品生命周期接近尾声

金刚砂耐磨固化地坪起灰的基本因素：

- 1、原材料原因：水泥标号不够，或是使用了过期、变质的水泥等。
- 2、施工时洒布金刚砂耐磨材料的时机没有掌握好：过早洒布材料会造成水灰比增大，从而直接影响成品强度。一定要在混凝土基层地面刚进入初凝时洒布耐磨材料。
- 3、养护不当：没有及时涂抹养护剂，或养护剂涂抹量太少，不足以锁住水分，使地面失水过快，造成耐磨地面表层强度不够、表面起灰。
- 4、过早使用：行车或重物刮擦会破坏刚凝结的耐磨地面表层，使之失去应有的硬度和强度。

**【郑州鑫合汇地坪科技】**：拥有自己的施工队伍，10余年施工经验；24小时提供的技术咨询及售后服务；资质齐全，拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级资质。