

大米提料机制造商 奥迪尔 杭州大米提料机

产品名称	大米提料机制造商 奥迪尔 杭州大米提料机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）

车架、车轮支承及各机构底座面均为焊后整体加工而成

车架、车轮支承及各机构底座面均为焊后整体加工而成，保证了机构的安装精度，更换备件时，也无需过多调整。车架主要结构件材料在下料前先进行喷沙、抛丸预处理，焊后再进行整体二次抛丸处理，精度达到Sa2 1/2级。

车架由于受运输的限制，杭州大米提料机，所以分成为几件，相互之间均采用高强度螺栓拼接，定位销定位，安装时用测力扳手按照图纸中给出的力矩拧紧。导向架用来为吊具定位导向，大米提料机生产厂家，为了保证导向架与车架垂直，采用将导向架的底座与车架焊在一起后整体加工而成，安装车架时必须保证移动导架的位置度，保证移动导架与固定导架的中心对中，在对接的过度处除保证给出的间隙外，棱边必须倒钝，大米提料机价格，保证导向轮稳定运行。

铸造起重机起升机构具有更好的受力和运行条件

起升机构包括正常起升机构和紧急起升机构两部分：正常起升机构由一台500Kw的变频电机，两个电力液压盘式制动器，制动盘及齿轮联轴器，一台齿轮减速器，二个直径为D1320mm的卷筒装置，两个带有负荷传感器的平衡臂等组成。在卷筒和减速器之间采用鼓形齿式联轴器，而未用卷筒联轴器，保证了减速器和卷筒装置较常规的铸造起重机起升机构具有更好的受力和运行条件，保证系统具有更高的可靠性；为适应提升机不同区段的速度要求，起升机构采用变频调速。

粉尘发生需求四个条件：必定范围的粉尘浓度；密闭的空间；足够的氧气；火源。因为斗式提升机在装料的过程中料斗以较高的速度冲击物料，对物料形成一个很大的磨擦力与冲击力，以及由此形成物料间的磨擦，使物料间的粉尘飞扬出来；在卸料时，从料斗中抛出物料也形成了粉尘飞扬。以上两部分首要形成无机粉尘的飞扬，大米提料机制造商，一起，许多物料因为外表遭到磨擦而表皮掉落；一些物料被碰击而破损，内部的一些淀粉掉落飞扬。这两部分首要形成的是有机粉尘。

大米提料机制造商-奥迪尔(在线咨询)-杭州大米提料机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥迪尔——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双港镇李楼村，联系人：赵工。