

古建筑门楼图片 锦艺防腐木 珠山区古建筑门楼

产品名称	古建筑门楼图片 锦艺防腐木 珠山区古建筑门楼
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

产品详情

防腐木使用时的注意事项

1施工现场防腐木材应存放在通风处，尽量避免日晒。

2室外安装防腐木时，应待室外环境湿度相对干燥后再施工。

3加工成尺寸的防腐木材应尽量使用，庭院古建筑门楼，因为防腐剂在木材中的分布是由外到内逐渐减少的，防腐效果需要一定量的防腐剂才能达到。因此，应避免对防腐木材进行锯切和钻孔等机械加工，尤其是纵向切割。

4锯切等加工会使防腐木材相应的耐腐蚀性降低。如有必要，珠山区古建筑门楼，防腐木材需要锯、钻、榫和开槽。新暴露的木材表面应使用原防腐剂。涂层处理，以补救新的木材表面。

5锯切（水平）端应在生物危害较小的地方使用。例如，锯好的一端应该用在不会长时间接触土壤和水的地方，而未锯好的一端应该用在土壤和水长期接触的地方。

6安装防腐木材时需要固定龙骨，因为这是保证安装后整个平台的高度相同的基础。

7安装后在防腐木表面刷室外木防护油（天然植物木蜡油）。

防腐木在施工时的注意事项！

用防腐木做地板铺设时面板铺设时，哪一面朝都在程度上可以减少开裂和变形。户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。

在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。

由于防腐木材在结构上有心材与边材的差异、细胞发育速度不同等原因，造成木材在应用过程中会出现裂纹。但留园园林景观所提供的户外专用防腐木方，在处理工艺过程中，首先经过一次干燥过程，因此在某些程度上起到了固定木细胞的作用，即使木材开裂，裂纹也非常小。

安装固定龙骨在基础必须打水平，保证安装后整个平台水平面高度一致。木龙骨要防腐，相邻龙骨间距与平台板厚成正比，但不超过 1 米为宜。

在加工使用建筑材料时，一般地都需要采取相应的防护措施。在从事锯、钻、刨、砂光、雕刻各类建筑材料时，必须戴上手套、眼罩以及防尘口罩等，加工防腐木材也不例外。

防腐木别墅使用年限是多久

木屋在木材上的选择一般选择抗腐抗潮为主。在搭建之前要有明确的方向，如设计规划要明确，准备好施工图纸和相应的设施配套等。在保养方面只要定时维护即可，一些长期暴露易腐蚀之处，我们可以重点维护，古建筑门楼图片，如破损严重可以考虑更换。使用个五十年是没有问题的。

防腐木屋外表面的维护只需要用木油3-5年保养一次即可，古建筑门楼价钱，在虫蚁上的检查需要3-5年做一次的检查，整个木屋的基础沉降结构与变形也需要差不多10年做一次检查。

防腐木木屋建的好保养的好，那是比钢筋混凝土房屋还要耐用。所以保养工作是不能忽略的一环。

古建筑门楼图片-锦艺防腐木(在线咨询)-珠山区古建筑门楼由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江西抚州的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。锦艺防腐木带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！