

# 冷藏箱试剂存放

产品名称	冷藏箱试剂存放
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

冷藏箱试剂存放公司介绍：

北京福意电器有限公司作为医用冰箱恒温箱、干燥柜、冷藏柜方面的家，一直致力于产品的发明创新，积极推动恒温的发展，经营出高精度的恒温箱、干燥柜。北京福意电器有限公司多年来通过恒温箱、干燥柜、的研究，采用的控温结合现代经营装配制造以及严格的标定程序，使其产品达到优良的性能。

冷藏箱试剂存放产品用途：

适用于、、疾病预防控制、科研机构、电子、化工、畜牧系统、高校实验、生物工程、远洋渔业等。

冷藏箱试剂存放数:福意联FYL-

YS-828L参数:1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w4.噪音：42dB(A)5.箱体尺寸(mm)：1262×680×1818mm6.内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm 7.有效容积：828L 8.温度范围：2~48（每度可调控）9.智能控温系统10.制冷剂用量：R134a(382g)11.净重：208kg。 12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。15.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。23.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。24、品有ISO14001、ISO9001认证

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸 ( mm )

层架数量

FYL-YS-66L

62L

2-8

85W

430 × 480 × 640mm

4

FYL-YS-88L

88L

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-50L

50L

4-38

430 × 480 × 510mm

2

FYL-YS-100L

100L

FYL-YS-138L

138L

540 × 550 × 840mm

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

FYL-YS-230L

230L

160W

595 × 590 × 1215mm

FYL-YS-280L

280L

595 × 570 × 1445mm

6

FYL-YS-310L

310L

595 × 695 × 1315mm

FYL-YS-430L

430L

595 × 680 × 1805mm

8

FYL-YS-828L

828L

360w

1267 × 680 × 1818mm

5

FYL-YS-1028L

1028L

1267 × 680 × 2105mm

FYL-YS-128

-30-10

110W

550 × 560 × 850mm

FYL-YS-100E

冷藏箱试剂存放特点:

的温控系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1 。

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

安全的控制系统

完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警、意外开门报警等功能。安全双门锁设计，防止随意开启。

制冷系统

采用原装德国DANFOSS优良压缩机；；

无氟制冷系统，制造产品，营造。

人性化设计

大屏幕数字显示便于观察。

安全门锁设计，防止任意开启。

宽电压带，适合187 - 242V电压使用。

箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。

三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。

箱体照明灯使箱体内部一目了然。

冷藏箱试剂存放售后：

1、售后:快速、果断、准确、周到、彻底

2、售后目标:售后质量赢得用户满意

3、售后效率:保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

3、售后原则:产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

(另有多种型号供您选择与参考，咨询咨询)

主 营：2 -8 冷藏柜、台式台小冰箱、PCR样本灭活箱、手术室恒温箱、药物恒温箱、低温冰箱、试剂冷链箱