

上海15KW开架式柴油发电机

产品名称	上海15KW开架式柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-1500TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

上海15KW开架式柴油发电机 欧洲狮动力柴油发电机保护装置由定时限和反时限两部分组成，定时限动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和躲过负荷下负序电流滤过器不平衡的电流值整定，经时限3秒动作于信号。反时限动作特性按发电机承受负序电流的能力确定，动作于解列灭磁。保护装置能反应发电机转子的热积累过程。具有结构紧凑、体积小、性能稳定、运行噪音低、移动方便等特点；附有特殊设计的减震框架，确保整机在运行更加稳定，不至于抖动，大容量油箱确保长时间的连续工作；无熔丝断路器提供过载保护；底座配有四轮拖动式结构，方便用户移动。

型 号： BT-1500TSI

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

发动机参数

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、V型、风冷、四冲程、直喷式

发动机型号: B2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

工作时间：8-12h

火塞排量（ml）：997

整机参数

工作时间：8-12H

噪 音: 75-85 (db) 7M

燃油表：有

整机过载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

外形尺寸：950*640*700mm

机器重量：200/235kg

欧洲狮发电机的日常保养

1、欧洲狮发电机组的维护保养，必须在停机的状态下进行，为了确保发电机组不会误启动，清洁之前务必对发电机组进行启动电瓶负极电缆拆除。

2、交流发电机的内外部都应定期清洁，清洁发电机的频率要看机组所在的环境而异。在清洁之前需将所

有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网也应该时刻保持清洁干净，如果这些灰尘不慎进入线圈，就有可能造成线圈过热，或者破坏绝缘，所以灰尘和污物好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清；

3、为了避免欧洲狮发电机组回潮而引起绝缘电阻降低，必须将发电机进行烘干。