

# 防腐木凉亭木屋 锦艺防腐木 吉州区防腐木木屋

产品名称	防腐木凉亭木屋 锦艺防腐木 吉州区防腐木木屋
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

## 产品详情

为什么防腐木屋使用久了会变色

首先我们得了解木材的性质，毕竟不是所有的木材都是一样，它内部的结构形态都是有很大区别，这也是为什么每块木材颜色变化上有差异的原因。

其次防腐木出现变色也可能是环境影响，如果长期在潮湿的环境进行使用，木材的防腐性能不高的话，吉州区防腐木木屋，就容易出现发霉的情况，表面上就容易出现一些霉菌，从而导致变色发绿。

长时间面对太阳的暴晒也容易使防腐木屋出现变色，并且严重的话还会出现开裂、迂腐等情况，所以为了杜绝上述的问题，防腐木凉亭木屋，我们应该根据不同的区域，选用防腐等级不同的木材，以保证木材在这样的环境下长期使用下去。

防腐木的安装方法和保养方案：

- 1、户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。
- 2、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。
- 3、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。
- 4、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观;板面之间留5mm—10mm缝隙。
- 5、所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，不能使用不同金属件，否则很快会生锈，使木制品结构受到根本损伤。

6、在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，以免造成人为的开裂。

7、虽然处理后的木材可以、防霉变及白蚁侵蚀，但我们仍然推荐您在工程完工后，待木材干燥或风干后在其表面上使用木材防护漆进行涂刷。使用户外木材专用漆时应注意首先要充分摇匀，涂饰后需24小时的晴天条件，使涂料在木材表面成膜。

## 防腐木屋特点

### 1.延长寿命

中国的国家统一林业教科书《木屋保护学》明确指出，防腐木木屋凉亭，木结构房屋的长期居住可延长预期寿命。它们的基础是：生活在地球上的物体数量，树木的寿命.据，木结构居民的平均居住年限比钢筋混凝土住宅居民高911年。可以看出，木材环境对人类健康具有神奇的力量。

### 2.有生物调节功能

新的木屋可闻到木材的香气，其挥发性成分是精油。精油可以增的。精油具有除臭，防螨，杀虫和杀菌作用，可使室内空气清新舒适，还可以抑制精神压力引起的紧张，稳定人数。并等。

### 3.保温节能效果好

木结构的保温性能优于任何其他建筑材料。在相同厚度条件下，木结构的保温值比标准混凝土高16倍，是空心砖墙的3倍。在夏季，室内温度比砖机制低2.4度，而在Keji季节则高4倍。冬天温暖，防腐木木屋施工，夏天凉爽。木屋可以在雨季调节湿度。当湿度高时，木屋会自动吸收水分。干燥时，它会从自身的细胞中释放水分，例如同一个天然空调。

防腐木凉亭木屋-锦艺防腐木(在线咨询)-吉州区防腐木木屋由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工程有限公司是江西抚州,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锦艺防腐木领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创锦艺防腐木更加美好的未来。