

# 福建定做铝合金梯车 定做铝合金梯车厂家 恒龙电气

产品名称	福建定做铝合金梯车 定做铝合金梯车厂家 恒龙电气
公司名称	霸州市恒龙电气化器材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡薛各庄村百福路66号
联系电话	15933266124 15933266124

## 产品详情

定做铝合金梯车注意事项：

1. 既有线施工时，严禁在天窗外利用梯车上线施工。
2. 梯车上线作业前要进行检查，确保梯车安全可靠、作业台稳固。
3. 利用梯车进行施工作业时，每台梯车必须设随车防护，负责梯车施工防护安全。
4. 线路上使用梯车作业时，应梯车负责人，每辆梯车出车时不得少于6人，工作台上的人员不得超过2名；台上人员和梯车负责人要呼唤应答，配合一致。施工负责人和推车人员要时刻注意和保持车梯的稳定状态，定做铝合金梯车厂家，严禁打闹、大声喧哗。
5. 梯车作业时，严禁同侧俩人同时上下。
6. 梯车平台上严禁放置零散料具，推扶梯车人员必须服从工作台上人员的指挥。
7. 梯车上有人时，推动梯车的速度直线不得超过5km/h，曲线不得超过3km/h，推进时要尽量保持匀速状态，不得发生冲击和急剧起、停车。
8. 梯车在曲线区段和桥面施工时，梯车要采取防倾倒措施。
9. 梯车在地面上推动时，工作台上不得有人停留。
10. 梯车作业时应派工地防护员进行防护，工地防护员与现场防护员间必须有可靠的通信联络，防止施工车辆运行通过，现场防护员还要对电气安全作业距离进行防护。

11. 梯车施工人员在接到邻线来车预报时，定做铝合金梯车价格，应停止施工并消除一切侵入邻线行车限界的工具和材料，确保行车安全和人身安全。

12. 施工现场要按照规定距离设置远方防护，远方防护人员和施工现场通讯联系要可靠，任何一个防护人员的通讯器材因故障而中断通话，施工必须马上停止，梯车立刻下道。

13. 遇有雷雨、大雪、浓雾、大风等恶劣气候时，梯车不得上线作业。

14. 用梯车作业时，必须预防感应电措施。

15. 梯车在施工完毕后，既有线不得停放在防护网内，应停放在距线路10米以外平坦的地方，并将梯车加固在固定物上或停放在有人看守的地方，桥面施工时，梯车必须移至桥面以下。

一般工业用铝合金梯台，定做铝合金梯车厂家，主要包含移动工作梯，移动平台梯，铝合金斜爬梯，铝合金工业爬梯，铝合金踏台、铝合金直爬梯和移动升降梯台等，旨在实现不同高度平面的连接通道和提供高处工作平台。用途：用于电气化轨道交通接触网停电维修作业。我公司具有生产登高用具的经验，技术成熟工艺先进。配用我公司专用伸缩梯可完成部分需要轨道车才能完成的任务，可取代挂梯。绝缘强度高，材料采用环氧无碳玻璃钢卷制。经高温固化，产品不上底漆与面漆，刹车采用强磁器方便快捷可靠。梯车技术参数：

1、轨距：1435mm

2、轮距：1700mm

3、承重能力：>200kg

4、高度：根据业主实际情况定制

5、工作台尺寸：800×800×1100

6、防轨间短路方式：尼龙车轮

定做铝合金梯车用于地铁、铁路电气化接触网的紧急抢修和故障处理以及日常维修保养的接触网络绝缘梯车。它由二个边梁、四个车轮及两根车轮轴组成一个四边形底架，底架上固定连接有两端铰接的基本梯，在四个车轮两端部固定有一个可夹紧在铁轨侧边上的防倾翻轮，车轮、梯架均有外层绝缘层，达到了整体绝缘、防止因不平衡产生倾翻的可能，福建定做铝合金梯车，增加了安全性。我厂除生产铁路电气化用梯车外还生产铁路电气化用其他工具，铁路电气化专用高压声光验电器、绝缘操作杆、高压绝缘夹钳、支柱调整器、导线调直器、绝缘子更换器、导线煨弯器、地线煨弯器、接触线直弯器、接触线卡线器、紧线器、电气化用扳手系列、电气化专用滑车等，欢迎咨询。

福建定做铝合金梯车-定做铝合金梯车厂家-恒龙电气(推荐商家)由霸州市恒龙电气化器材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。霸州市恒龙电气化器材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!