

# 丝杠水冷TOTO30kw汽油发电机

产品名称	丝杠水冷TOTO30kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

丝杠水冷TOTO30kw汽油发电机汽油发电机组的燃油系统特别要保持清洁，容不得一点杂质，汽油发电机组燃油系统相当于人体的输血管，如果油路供应不畅的话，会引起汽油发电机组的一些故障，汽油发电机组厂家为您介绍以下几点：

- 1.汽油发电机组普通每任务100h，清洗汽油滤芯一次。
- 2.汽油发电机组任务500h，清洗油箱及各管路，肃清喷油器偶件上的积炭，校准喷油压力，反省喷油雾化质量。
- 3.汽油发电机组油路各管接头及密封连系面不该有渗漏。
- 4.汽油发电机组汽油要经沉淀净化后再注入油箱。
- 5.汽油发电机组拆装后或长时间闲置的汽油机运用时，要放出油路中的空气。放气办法：翻开燃油开关，松开喷油泵上的放气螺钉。假如油路中有空气，这有气泡冒出，待气泡冒尽正常流油时，阐明气已放尽，再拧紧放气螺钉。

丝杠水冷TOTO30kw汽油发电机新机组安装妥善后按下表程序应试行运转：

冷启动后未暖机就带负荷运转汽油发电机冷机启动时，由于机油黏度大、流动性差，是机油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此，汽油机冷却启动后应急速运转升温，待机油温度达到40 以上时再带负荷运转;机器起步应挂低速挡，并循序在每一挡位行驶一段里程，直到油温正常、供油充分后，方可转为正常行驶。

丝杠水冷TOTO30kw汽油发电机低油耗汽油发电机500小时以上，使水和杂质沉积后运用；平常应常

常翻开日用油箱的分泌塞头排出底部的水和沉积物。定时修理和有方案的养护是延伸发动机运用寿数的关键所在，修理周期和修理项目要依据用途、运用状况和燃油、光滑油的性状作适当调整，必要时要提早进行修理，尽也许由标准的技能人员来完结定时的修理和保护。优异的进口发电机组通常价值不菲，合理运用，注重平常保护，避免前期磨损，延伸其运用寿数，让其时间坚持敏捷发动和投入的杰出备机状况，使机器真正达到为客户带来效益。

型号：TOTO30

#### (一)发电机参数

- 1.额定功率：30KW
- 2.备用功率：31KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V
- 5.功率因素：0.8/0.9/1.0
- 6.相 数：单三相
- 7.发电机类型：稀土永磁电机

#### (二)发动机参数

- 1.消音装置：工业消音装置
- 2.发动机型号 TO-475F1
- 3.耗油量: 395g/kw.h
- 4.油箱容积：25L
- 5.润滑油容量：4
- 6.发动机排量：2.23L
- 7.气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门
- 8.动力超载保护：有
- 9.绝缘等级：H
- 10.启动方式：电启动(选配全自动)
- 11.燃油型号：90号以上汽油
- 12.冷却方式：水冷

13.防冻液： 8L

14.额定转速： 3000r/min

15.缸体结构： 四缸水冷发动机

16.机油型号： SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

### (三)整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-78

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 320kg

外形尺寸： 1300\*840\*840mm