

POM 美国杜邦 DE-20028 增强级 品质保证

产品名称	POM 美国杜邦 DE-20028 增强级 品质保证
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:POM 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

供应POM 美国杜邦 DE-20028

POM美国杜邦100均聚甲醛，高粘度，具有最坚韧的硬度，优良的热稳定性 POM美国杜邦100P具有优异的加工特性，在非改质材料中具有最高韧性。用途概述：高应力零件，加工素材、板、条、管。 POM美国杜邦100ST高黏度树脂，适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性：超强韧性聚甲醛树脂。 POM美国杜邦100T坚韧性高粘性 POM美国杜邦107均聚甲醛，高强度、高刚度、热稳定性能好、高硬度。 POM美国杜邦500均聚甲醛，抗冲击强度高，抗蠕变性好 加铁氟龙POM美国杜邦100AF 500AF一般等级,添加20% TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。 POM美国杜邦500CL一般等级，但添加化学润滑剂。产品特性：对铁材有低磨擦和低磨耗率，是所有DEL RIN均聚甲醛树脂中PV极限最高等级。 POM美国杜邦500P中粘性表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。用途概述:一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。 POM美国杜邦500T中粘性表面润滑树脂。产品特性：韧性与DEL RIN 100相近，低磨耗，但刚性与强硬度些微降低。 POM美国杜邦525GR中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。 POM美国杜邦570一般等级，添加20%玻璃纤维，表面润滑树脂。产品特性：高刚性，低翘曲，低潜变性，在较高温度环境能保持较佳性能。 POM美国杜邦900P 911P高流动性低黏度表面经润滑树脂，DEL RIN 900P有优异的成型特性。产品与DEL RIN 500相近，但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。收缩率低，耐燃油，热定性相同delrinp，成型周期缩短5%-15%，机械性能好，尺寸稳定性更好，耐疲劳，耐蠕变，刚性等。

POM美国杜邦107UV, 527UV耐高温抗紫外线 POM美国杜邦3510, 4513, 4520, 111P BK402通用性 POM杜邦旭化成4590医用食品级 POM韩国工程F20-02中粘度, 中间流动性类, 一般成型用 POM韩国工程F20-03低粘度, 热稳定性, 中间流动性类, 一般成型用。 POM韩国工程F30-03热稳定性, 低粘度, 适合与要求高的流动性成型品。 POM韩国工程FG2025玻纤填充Glass Fiber POM日本宝理CP15X抗蠕变性 POM日本宝理HP25X高刚性, 高粘度。 POM日本宝理M25-44 M25S高粘度 POM日本宝理M270 M270S M270-44 M90-44共聚甲醛, 高流动性及短周期 POM日本宝理M90 M90-04 M90S共聚甲醛 POM日本宝理M90-45耐候性 POM日本宝理SF-20高耐冲击, 柔韧性。 POM日本宝理EB-20防静电 POM日本宝理CH-10 CH-20 CH-30碳纤维增强导电级 POM日本三菱F30-03低粘度, 高流动性 POM日本旭化成4520通用级平衡的流动性和机械性能 POM日本旭化成7520高流动级适合于薄壁、长流动距离的注塑 POM塑胶原料描述: 广泛用于制造各种滑动、转动机械零件, 做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮, 特别适宜做轴承, 热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械, 油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮; 录音录像带的轴承; 各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、水龙头、洗浴盆零件; 开关键盘、按钮、音像带卷轴; 温控定时器; 动力工具, 庭园整理工具零件; 另外可作为冲浪板、帆船及各种雪撬零件, 手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环; 医疗器械中的心脏起搏器; 人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等