

# 埃克森美孚PP经销商

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 埃克森美孚PP经销商                       |
| 公司名称 | 上海牵献塑化有限公司销售部                    |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 | 品牌:埃克森美孚<br>型号:PP (聚丙烯)<br>产地:美国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢             |
| 联系电话 | 吴经理17317157608 18721215148       |

## 产品详情

埃克森美孚PP经销商

PP埃克森美孚性质：

- 1、极轻之塑料，密度仅为0.9g/cm<sup>3</sup>
- 2、加工性质毋须预热干燥

PP埃克森美孚优点：

- 1、易染色
- 2、耐湿性佳
- 3、耐化性佳
- 4、高铰链特性
- 5、耐冲击性

埃克森美孚PP牌号:

PP埃克森美孚AP03B：高刚性，可加工性良好，生产阶段快，高结晶，高流动，中等抗撞击，MI=30。

PP埃克森美孚AP3AW：低翘曲性，抗UV，刚性高，MI=10。

PP埃克森美孚AP3N：刚性高，流动性中等，光泽高，生产阶段快，MI=10。

PP埃克森美孚1304E3：均聚物、MI=11g/10min、洛氏硬度（R）70、缺口冲击强度（23℃）3.3J/m<sup>2</sup>、热变形温度79.0℃。

PP埃克森美孚1364E2：均聚物，MI=12g/10min。

PP埃克森美孚3155：可加工性良好，MI=36。

PP埃克森美孚7031E2：高刚性，高抗撞击性，高结晶，流动性低MI=1.0g/min。

PP埃克森美孚7032E2：尺寸稳定性良好，流动性中等，良好的着色性，热稳定良好，MI=4。

PP埃克森美孚7032E3：抗冲击性，刚性高，良好的硬度/韧性平衡，流动性中等，MI=4。

PP埃克森美孚7032KN：抗冲击性，良好的硬度/韧性平衡，中等流动性，尺寸稳定性良好，良好的着色性，热稳定性良好，MI=4。