

铁箱双出水自救式消防箱 适用于高楼等的消防与灭火

产品名称	铁箱双出水自救式消防箱 适用于高楼等的消防与灭火
公司名称	上海乐灏消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:消火栓箱 品牌:乐灏 设备名称:铁箱双出水自救式消防箱
公司地址	上海市奉贤区浦卫公路8228号2幢
联系电话	86 021 37520186 13361978078

产品详情

类型	消火栓箱	品牌	乐灏
设备名称	铁箱双出水自救式消防箱	材质	铁
型号	SG系列	用途	消防与灭火

名称：铁箱双出水自救式消防箱 规格：1800*700*240

安装说明：1、在建筑预留洞口尺寸时，应比栓箱的外型尺寸大10-20mm，以便于安装暗、半明半暗的栓箱。2、在箱体与四周墙体接触的部分，应进一步采取防锈措施（如涂沥青），并用干燥防潮物质填充空隙，以防箱体锈蚀。3、水管与消火栓连接时，应紧贴消火栓接口内的大垫圈，并用塑料带、麻丝预裹管道螺纹，加强密封度。消火栓接入水管路后，不得有渗漏现象。4、根据需要可采取地脚栓固定栓箱。螺栓孔位置视实际情况确定。

使用维护：1、遇到火警时，迅速开启箱们，取下小锤击碎消防按钮上的安全玻璃。红色信号灯亮后，既已向消防指挥中心报警并直接启动消防水泵，再打开消防栓阀们即可灭火。2、火警解除后，如栓箱门玻璃破碎应予更换，水带应洗净晒干后防在原托架上。更换消防按钮上的消防玻璃：擦干箱体内外的水迹，保持清洁、干燥，延长栓箱的使用寿命。3、为使栓箱处于良好的工作状态，请定期检查维护：消火栓无渗漏现象，水枪、水带好无损，消防按钮正常无故障，箱体漆面无剥落，正常情况下，每半年检查维护一次。