

消防水带接口 是标准的消防水带安装接口

产品名称	消防水带接口 是标准的消防水带安装接口
公司名称	上海乐灏消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:消防水带接口 品牌:乐灏 设备名称:消防水带接口
公司地址	上海市奉贤区浦卫公路8228号2幢
联系电话	86 021 37520186 13361978078

产品详情

类型	消防水带接口	品牌	乐灏
设备名称	消防水带接口	材质	铝
型号	标准型号	用途	消防与灭火器材

产品简介：水带接口：水带接口用于水带、消防车

、消火栓、水枪之间的连接。以便输送水或泡沫混合液进行灭火。它由本体、密封圈座、密封圈合挡圈等零部件组成。密封圈座上由沟槽，用来扎水带。

附：水带的使用

- 1、水带连接，消防水带在套上水带接口时，须垫上一层柔软的保护物，然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。
- 2、水带的使用。使用消防水带时，应将耐高压的水带接在离水泵较近的地方，充水后的水带应防止扭转或骤然折弯，同时应防止水带接口碰撞损坏。
- 3、水带铺设。铺设水带时，要避开尖锐物体和各种油类，向高处垂直铺设水带时，要利用水带挂钩，通过交通要道铺设水带时，应垫上水带护桥，通过铁路时，水带应从轨道下面通过，避免水带被车轮碾坏而间断供水。
- 4、防止结冰。严冬季节，在火场上需暂停供水时，为防止水带结冰，水泵需慢速运转，保持较小的出水量。
- 5、水带清洗，水带使用后，要清洗干净，对输送泡沫的水带，必须细致的洗刷，保护胶层。为了清除水带上的油脂，可用温水或肥皂洗刷，对冻结的水带，首先要使用之融化，然后清洗晾干、没有晾干的

水帶不應收卷存放。