

# 1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍

产品名称	1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍

ODF光纤配线柜产品结构：

ODF光纤配线架，弘福通信ODF光纤配线柜，ODF机柜，光纤配线架由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成：

- 1、弘福通信ODF架外壳：外壳方便开启，便于安装。
- 2、支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑；
- 3、集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m，余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；
- 4、固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。
- 5、光纤接头的保护采用热收缩保护管

1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍

南京普天、南京华脉、烽火、长飞、亨通、乐通、天乐、新海宜、中天、华晨、科信、融汇、日海

弘福通信ODF光纤配线架产品标准

满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准。

ODF光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。

产品特点

封闭式架体结构，正面双开门、左右侧板可拆卸，方便并架

免单元箱（19英寸标准机架）设计，12芯熔配一体化模块直接插拔使用，配置灵活

适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器

可安装分光模块，分光模块与熔配一体化模块安装尺寸完全兼容

全正面操作，上、下进缆方式可自由调配

可靠的光缆引入、固定保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作

大容量尾纤、跳纤盘绕空间，合理走纤路由

光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于37.5mm

1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍1152芯三网合一光纤配线FC满配介绍1152芯ODF光纤配线架尺寸，弘福通信1152芯ODF光纤配线柜相关价格，1152芯三网合一光纤配线架生产厂家，1152芯四网合一光纤配线架供应商，1152芯光纤配线架满配价格，弘福通信1152芯光纤配线架型号规格尺寸，1152芯ODF机柜厂家，1152芯ODF架，中国移动，中国电信，中国联通，广电网络光纤配线架。