

# 社旗腻子粉完全干燥 社旗腻子粉厂家干燥检查方法

产品名称	社旗腻子粉完全干燥 社旗腻子粉厂家干燥检查方法
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:社旗
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

## 产品详情

社旗腻子粉完全干燥 社旗腻子粉厂家干燥检查方法 腻子粉在批刮的过程中，需要完全干燥了才能刮下一次。那么怎样检查腻子粉完全干燥？接下来社旗腻子粉厂家就来为大家介绍有关于腻子粉完全干燥检查方法，一起跟着这篇文章来了解一下吧。

- 1、视觉判断。这是基本的一种判断方法，腻子干燥后的颜色会白一些，若是有些地方还呈现发慌或发灰的颜色，证明墙面刷的一遍腻子还未干透。若墙面完全干燥，它的颜色整体一致。
- 2、手掌感知。一般基层腻子完全干燥后才能刷第二遍腻子。检查基层腻子是否干燥有个简单可行的方法，你只需用手掌抚摸墙面，如腻子已干燥，手掌与墙面摩擦会发出“沙沙”声；还可以检查手掌，若沾上大量粉尘并感到潮湿感则可断定未干。社旗腻子粉完全干燥 社旗腻子粉厂家干燥检查方法
- 3、利用砂纸。若是腻子干透的话，用砂纸轻轻打磨便会出现粉尘；若是砂纸打磨；没粉尘或粉尘很少，那证明墙面腻子还未干透，绝不可以进行第二遍腻子的施工。
- 4、粗略时间估计。其实腻子干燥的时间可以基本估算出来，腻子性质不同，时间不一。普通腻子干透要1--3天，耐水性腻子要1周。季节不同，干燥时间也不一样，一般夏季在2-3天即可，若是在冬季就需要5-7天，若是遇到阴雨天气，那么时间会拖长，具体情况还视整体家装环境而定。

环保也是耐水腻子一大优势。相比普通腻子使用时要加入大白胶、熟胶粉等有害物质，即使选择了环保的墙漆，有害气体仍然不少，而国家对耐水腻子有很高的环保标准，大大减少了甲醛等对身体的危害，但是环保的材料是不存在的，苹果还有微量甲醛呢，只是微量所以在健康范围之内。社旗腻子粉完全干燥 社旗腻子粉厂家干燥检查方法

而在装修难易程度上，耐水腻子同样表现抢眼。调和后，搁置5-10分钟达到融合状态时，施工和普通腻子没太大区别，因为，“耐水腻子强度远远高于普通腻子，所以工人打磨时候要费力一些，但材料得利益主。

