

GB型塑性止水材料

产品名称	GB型塑性止水材料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

通用名称：GB柔性填料，SR柔性填料，BW嵌缝腻子胶，塑料性止水材料，弹性密封膏

GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

GB柔性填料应用范围：

- （1）各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- （2）大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- （3）地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- （4）混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

GB.SR柔性填料施工方法对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；*后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，*后覆盖上PVC保护盖板。

产品特点：GB柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

柔性填料的*大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性

和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

应用范围：（1）各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

（2）大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。

（3）大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。

（4）地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

（5）混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。