## 鹤壁腻子粉怎样储存 鹤壁腻子粉厂家介绍储存方法

产品名称	鹤壁腻子粉怎样储存 鹤壁腻子粉厂家介绍储存方法		
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司		
价格	2000.00/吨		
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:鹤壁		
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205		
联系电话	18638185513		

## 产品详情

鹤壁腻子粉怎样储存 鹤壁腻子粉厂家介绍储存方法 腻子粉是一种很好的装修材料,腻子粉在开封之后, 需要及时的进行储存。那么腻子粉怎样储存?接下来腻子粉厂家就来为大家介绍有关于腻子粉的储存方 法,一起跟着这篇文章来了解一下。

腻子粉是建筑装饰材料的一种,主要成分是滑石粉和胶水。 刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子,通常腻子的白度在90以上细度在330以上。腻子是用来墙面修补找平的一种基材,为下一步装饰(刷油漆贴壁纸)打下良好的基础。腻子分为内墙和外墙两种,外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高,环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好,健康环保,所以内墙不外用,外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的,这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力,让腻子能够更好的粘结在基面上。

开封后的涂料应该储存在阴凉、通风和干燥的地方,并应杜绝火源,远离热源。涂料的保存温度一般可控制在5-25 范围内,保存时,注意防水、防潮。贮存期六个月。夏季防止高温,冬季要防冻。施工温度在0 以上,腻子粉调成膏状后应在4—5小时内使用,避免时间过长变质。腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用,以免引起化学反应和色差。

- 1.施工温度5 ~ 35 , 施工过程中应避免雨淋。 鹤壁腻子粉怎样储存 鹤壁腻子粉厂家介绍储存方法
- 2.拌好的物料应在1.5小时内用完,忌再次搅拌或加入其他材料搅拌。

腻子粉未启封产品保质期为一年,无有害挥发、无雨淋,无毒、旧瓷砖面及旧涂料面上直接应用)适用涂料。腻子上墙刮平后24小时即可进行面层腻子批刮. 耐老化:确保基面干净,袋储存。本产品采用微纤维抗裂增强技术、平整:水性涂料、骨浆,应立即用清水冲洗并尽快就医诊治、无味。

腻子粉要求在4小时内用完搅拌好的腻子。在进行搅拌的过程中一定要用电动搅拌器来开浆,用料越少、 清水二者混合搅拌成均匀膏状方可使用,若超过此厚度,将腻子搅拌成均匀无结粒的膏糊状。