

工法型钢拔桩机利用 拔H型钢桩机 H型拔桩机图片

产品名称	工法型钢拔桩机利用 拔H型钢桩机 H型拔桩机图片
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

筑H型钢液压拔桩机工字钢液压专叶拔桩机采购须知搅拌机工法桩液压拔桩机工作原理：工法型钢拔桩机利用其夹桩器桩头。液压缸强制顶压夹桩器，使之向上顶升一段距离，将桩逐段拔出，适用在粘土、砂土或含少量砾石的土层中拔工字钢或型钢桩。具有调节快慢的功能，起拔后期更为快速的拔出，节约更多时间。

遥控拔桩机，双节油缸拔桩机大型工程H型钢桩液压拔桩机佐谷机械产品优势1.同类产品目前采用分体式的拔桩机，而我公司采用自主独立设计的一体式结构的拔桩机，整体起吊操作更简单，花费更少时间。2.适用于H型钢500mm-800mm等常用规格起拔作业，如需起拔900mm的H型钢，需重新定做机器。3.BY-PM200DS型拔桩机，设计新颖，底盘可拆卸，不管多密集的型钢桩，同样轻易拔起。4.BY-PM300LS型拔桩机，设计更为人性，高效，配有双节油缸，具有调节快慢的功能，节约更多时间，无线遥控，简单易学。特色说明1.一体式起吊设计1.双节油缸，具有调节快慢的功能，起拔后期更为快速的拔出，节约更多时间。2.配备液压站无线遥控原理与工程应用范围工作原理：工法型钢拔桩机利用其夹桩器住桩头。

由于作业安静且工期较短，新齿轮内藏设计，有效避免脏污及碰撞，齿轮皆可更换，配合紧密，平稳耐用，十足可靠！确保齿轮箱内压力平衡，稳定排热。质量稳定，寿命长！效能加倍，品质超群！特殊针对打桩机功能及特性设计制造，有效提升打桩机的使用效能。北奕高频液压振动打桩机，是运用振动式沉桩打拔桩，特别适用于市政、桥梁、围堰、建筑地基等中短桩工程。1.系列高频液压振动打桩机内置两只偏心轴，采液压马达驱动，产生高速旋转及垂直激振力，透过减振橡胶块后，维持一定的振幅，能够应付各种类型的土质与打桩要求。2.激振力是与偏心轴尺寸和振动次数平方成正比，北奕制作的偏心轴均经过详细计算与测试，能够兼顾强大的激振力和材料特性。

提高型钢与水泥土的复合作用。等1至3个月后再利用型钢拔桩机进行拔桩。这种方法更有

效的回收H型钢，不会拔桩时因为振动而断开，减少损耗，增加了H型钢的使用次数。当基坑内土方回填完成后，需将钢筋混凝土冠梁凿除，然后再将型钢拔出回收利用。冠梁施工需对混凝土进行养护，增长工期，且凿除施工较为麻烦，也会造成三材浪费。本专利技术的目的在于提供一种用于SMW工法的钢冠梁，它不需浇筑钢筋混凝土，安装方便，且在使用完毕后可将冠梁拆分，重复回收利用。为了实现上述目的，本专利技术的技术方案是：一种用于SMW工法的钢冠梁，其特征在于所述钢冠梁包括位于型钢两侧的钢板，所述两侧的钢板上分别焊接有若干组对应设置的加强肋插口和加强肋承口。

一般平整坚实的场地上载荷行驶和工作,是日前结构吊装工程中的主要起重机械,广泛用于单层工业房的结构构件吊装。但是,履带式起重机不允许在主要的公路行驶,因此,它不能作吊装工作进出场以及工地间的自行转移。图24-5为履带式起重机的外形示意图。护栏打桩机式起重机和轮胎式起重机,都具有操作灵活、行驶速度快的特点,都是一种自行式全回转起重机,但臂杆较短,可根据需要适当接长。适用于单层房的构、配件吊装或机械设备的装卸。也是建筑构、配件安装的常用起重机械之一。1)护栏打桩机式起重机一般有两个操作室(小型护栏打桩机式起重机除外)。龙门是用槽铁制成,中间用铁板连接,架顶有四个滑轮,分为三个滑轮组,用于提升桩锤及吊桩。