

实验室 PP通风柜 通风橱 排风柜 防腐蚀耐酸碱 VAV变风量系统

产品名称	实验室 PP通风柜 通风橱 排风柜 防腐蚀耐酸碱 VAV变风量系统
公司名称	北京给力科兴实验室装备工程技术有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:给力装备 型号:GL-PTF 产地:北京
公司地址	北京市大兴区生物医药基地天华大街9号
联系电话	400-9629625 13261777339

产品详情

工作原理

本通风柜是一种局部气体排放设备。

由控制面板启动风机和照明，在高效风机的运转下该设备内实验废气途经导流板有序排出，同时新风由补风口或视窗底部有序进入上柜，由此该设备内保持新风的进入和废气的有序排出通过管道排出室外，保护了实验室内的洁净环境，保证了操作人员的安全。

材质说明

(1) 采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，耐酸碱性能及耐候性佳。

(2) 顶部采用顶罩式抽气设计,导流板采用同质PP材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取大的废气捕捉性能。

(3) 操作台面：通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理，台面可根据客户需求配备其他材质台面；上水槽根据用户要求配置。

(4) 柜体：采用大量“口”型，“U”型及“T”型加强结构，确保整体结实可靠，并可获得大的承重能力。

(5) 玻璃视窗：采用厚5mm钢化玻璃，耐酸碱性能优异。

(6) 照明：采用防水、防尘、抗冲击三防照明灯具，快速换修设计。

(7) 插座：采用实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板+三孔多功能插座4个。

(8) 拉绳：配重与玻璃视窗连接采用齿型皮带，确保使用安全。

(9) 导流夹：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，颜色为湛蓝色。

(10) 门把手：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选：湛蓝，瓷白）

技术参数

品牌：	给力装备	Brand:	Awesome equipment
品名：	通风柜	Product Name:	Ventilation cabinet
型号：	CM-PTF	Model:	CM-PTF
规格尺寸：	1200*850*2350mm	Specification size:	1200*850*2350mm
	1500*850*2350mm		1500*850*2350mm
	1800*850*2350mm		1800*850*2350mm
材质：	PP	material:	PP
板材厚度：	8mm	Plate thickness:	8mm
台面厚度：	8mm（可根据客户需求定制）	Mesa thickness:	8mm(Can be customized according to customer needs)
耐高温：	80	High temperature:	80
耐腐蚀：	40%NaOH-- -0.37	Corrosion resistance:	40%NaOH-- -0.37
	40%HNO3-- -0.55		40%HNO3-- -0.55
	30%H2SO4-- -0.74		30%H2SO4-- -0.74
	30%HCL-- -0.27		30%HCL-- -0.27
配置说明：	含液晶控制面板、标配4个10A插座及三防照明灯1个	Configuration instructions:	With the LCD control panel, standard 4 10A socket and three lights 1
重量：	100/150/200kg	Weight:	100/150/200kg
包装：	缠绕膜、护脚、托盘	Packing:	Winding film, protecting foot, tray

技术特征

型号		CM-PTF(1200)	CM-PTF(1500)	CM-PTF(1800)
参数				
电 源		220V/380V		
功耗		根据匹配风机		
重量		100kg	150kg	200kg
规格	W1：工作区宽	1300mm		
	1000mm	1600mm		

尺寸	D1：工作区深 600mm	H1：工作区高 960mm		
		W：装置外形宽 1200mm 1500mm 1800mm	D：装置外形深 850mm	H：装置外形高 2350mm
	适用人数	单人	单人/双人	双人

变风量、自动控制系统、实验室自控系统、实验室通风系统、变频控制系统、智能控制系统、自适应变风量、实验室通风工程、实验室通风控制系统、实验室VAV设计、VAV控制方案、VAV变风量控制系统、实验室VAV通风设计、实验室通风理念、文丘里变风量调节阀、压力转感器、实验室补风系统、变风量文丘里阀、实验室定风量系统、实验室通风柜补风系统、反馈变风量控制阀、实验室定风量通风工程、定风量变风量调节阀、实验室规划、实验室设计、文丘里阀、门高传感器、压力传感器、位移传感器

温馨提示:

凡购买商品付款后均视为已阅读完并接受以下条款

买家必看：

1、 邮寄费用：由于各位买家地理位置不定，所以运费无法在此确定，要视买家情况而定，以实际发生额为准。如需到付请提前与客服沟通好。

2、 注意事项：

(1) 拍下商品前，请务必先向店主咨询好宝贝运费，网店内标明的运输仅供参考，运费实际会有误差，我们将根据客户购买数量、地区及物流实际结算。

(2) 本店商品价格均不含税费及运输费，如需开票请提前联系客服。烦请仔细阅读我们提供的宝贝描述，务必在购买前把对商品不了解的情况询问清楚，以免双方造成不必要的损失。

(3) 售出商品前，我们会认真检查对所售商品负责,为了保证大家的利益,宝贝送到时请买家仔细查验，确认宝贝在运输中没有损坏或缺件再签收，未查验签收的属货到时完好无损，敬请买家注意查验后签收；发现运输中损坏或缺件的应当场拒签，及时联系物流公司赔偿受损物品并尽快通知卖家补发受损物品。如果物品的颜色和图片有差异实属拍照的技术和图片的处理问题，敬请买家谅解！因快递造成的商品损坏本店保留免责权。