

# 抗应力 HDPE DMDA-8920 美国陶氏

产品名称	抗应力 HDPE DMDA-8920 美国陶氏
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

HDPE DMDA-8920 美国陶氏化学公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

注塑级

外观颜色：

用途概述：

用途:广泛用于注塑成型的零部件,如家用电器

备注说明：

性能:具有良好的韧性,抗应力性

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

基本性能

熔体流动速率

190 /2.16kg

ASTM D-1238

密度

---

ASTM D-792

机械性能

硬度

---

ASTM D-2240

2%割线弯曲模量

---

ASTM D-790 B

断裂拉伸强度

---

ASTM D-638

屈服拉伸强度

---

ASTM D-638

断裂伸长率

---

ASTM D-638

屈服伸长率

---

ASTM D-638

拉伸冲击强度

---

ASTM D-1822, Type S

耐环境应力开裂性

122H(50 ),F50,gep  
al,hrs

ASTM D-1693

热性能

脆化温度

---

ASTM D-746

热变形温度

66psi(0.45MPa)

ASTM D-648

维卡软化点

---

ASTM D-1525

DSC熔点

---

Dow Method

DSC结晶点

---

Dow Method