

## 母猪定位栏图片介绍

产品名称	母猪定位栏图片介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	2300.00/组
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

母猪使用定位栏的优势有(1)节约占地，增加单位饲养头数，适合集约化养猪。(2)便于饲养管理，便于饲料和粪便的清理，同时也降低了工人的劳动强度。(3)便于统计母猪数据，统一挂牌不易出错。(4)避免母猪的争斗，降低流产率。把母猪赶进定位栏之后，将升降架套住猪背固定，在母猪酮部下方插一根木方防止后退，然后把大公猪赶来配种，并且无论多大的公猪都不会压坏母猪，工人操作方便同时还解决了母猪脚痛，倒爬公猪等问题。

在现有的条件尽量为母猪创造良好的生活环境，要设计防水带出装置保持地坪前端干燥等。为了更好的集中管理母猪群，各大养殖场投入使用了母猪定位栏，该产品占地面积小，便于饲养人员的喂养和清粪，减少了母猪之间的碰撞，是规模化猪场和家庭猪场不可缺少的设备。

养猪设备母猪定位栏的目前在各个养殖场使用较多，它的作用主要是为了限制的母猪的活动，减少母猪流产。一般采购母猪定位栏时结合自己养猪场的后背母猪、怀孕母猪的大小来决定是定制母猪定位栏，或者是直接采购厂家标准尺寸的母猪定位栏。

## 母猪定位栏的要求配备：母猪定位栏图片介绍

1、笼架： $\phi 20$ 热镀锌管外包，横向加筋 $\phi 20$ 热镀锌管1根，其余为 $\phi 15$ 热镀锌管，壁厚均为2.5 mm，具体参见笼架图纸;

2、前后门：500 mm \*600 mm 368块、550 mm\*600 mm 80块，材质为 $\phi 15$ 热镀锌管，门扣、插销为热镀锌钢材制作;

3、拉杆：通长 $\phi 15$ 热镀锌管拉杆2道、通长 $\phi 20$ 热镀锌管拉杆1道(兼当水管);

4、水管安装：上述 $\phi 20$ 热镀锌管拉杆兼当水管，每2栏用三通连1根520 mm长 $\phi 15$ 热镀锌管，底部用三通连接安装2只不锈钢饮水器，每10m安装1只 $\phi 15$ 水嘴，其它包括猪舍内水管安装用材料;母猪定位栏图片介绍

5、漏粪板：600 mm \*600 mm\*30 mm 铸铁漏粪板368块、650 mm \*600 mm\*30 mm 铸铁漏粪板80块，每块漏粪板重量在15公斤以上;

6、漏粪板支架：通长40 mm\*40 mm热镀锌角铁，壁厚4 mm;母猪定位栏图片介绍

7、喷雾降温设施：通长 $\phi 20$ 热镀锌管，每3个栏安装1只铜喷头。