

柠檬酸用卧螺过滤离心机 (LWL450)

产品名称	柠檬酸用卧螺过滤离心机 (LWL450)
公司名称	张家港市良田机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:卧螺离心机 结构类型:落地式 布局形式:卧式
公司地址	大新镇中山村
联系电话	86 0512 58745186 13915729839

产品详情

类型	卧螺离心机	结构类型	落地式
布局形式	卧式	适用对象	粮食
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	良田离心机
型号	LWL450	电机功率	22 (kw)
外形尺寸	1150*1500*1150 (mm)	重量	1200 (kg)
应用领域	食品、制药、石油、其他	转鼓直径	450 (mm)
转鼓转速	2500 (r/min)	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

lwl卧式螺旋过滤离心机(卧螺离心机, 卧式离心机, 卧螺过滤式离心机,螺旋卸料离心机, 螺旋卸料过滤离心机)是一种连续操作的过滤式离心机。它具有处理能力大, 能耗低, 性能稳定, 分离效果好等特点。它可在全速运转时对悬浮液进行连续地进料, 洗涤, 脱水和卸料, 是目前国内外固液分离机械中构造新颖、技术先进、高效低耗的分离设备。该机型广泛应用于化工、食品、盐、采矿、制药等行业。

适用范围 针对柠檬酸分离, 该机与物料接触部分采用316l不锈钢材质, 同时在机器的结构上作了大量改进, 更适合类似于柠檬糖浆中结晶体的分离, 该机连续工作分离, 运行平稳, 产量大。

其主要适用范围: 1. 分离的颗粒直径一般为0.05~10mm, 范围在0.3~2mm的颗粒, 效果尤佳;2. 分离形状为线状及晶体状的固体效果较好;3. 悬浮液和沉积固体的分离;

注意: 本机可使用于一般防爆要求的场合, 主机改用防爆型异步电动机。不适用于易燃易爆物料的分或在防爆要求较高的场合。如客户需分离易燃易爆的物料或在防爆要求较高的场合使用, 在订合同时必须注明分离介质的性质、防爆要求及采用何种防爆措施。需要说明的是, 对于离心机的生产能力, 与所分离物料的理化性质(如粘度、流动性、含固量)、生产工艺、操作工人的熟练程度、离心机启动和制动方式的选用等有直接的关系。

工作原理 主机转鼓启动运转正常后, 料液从进料管进入内转鼓(螺旋体)内腔, 由于离心力场的作用,

料液从内腔出液口均匀流入外转鼓内腔，液相经滤网孔隙及外转鼓孔排出，固相则被截留在滤网内侧。由于螺旋体与外转鼓存在一定的差速，固相由螺旋叶片逐一推向转鼓大端，从出料口排出。注：如有洗涤工艺要求时，在螺旋推料的同时进行洗涤，能达到较好的洗涤效果。

技术支持电话：131151155558 倪经理