

钛材（PSD1000平板吊袋）离心机

产品名称	钛材（PSD1000平板吊袋）离心机
公司名称	张家港市良田机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:平板式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	大新镇中山村
联系电话	86 0512 58745186 13915729839

产品详情

类型	平板式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	良田机械	型号	PSD1000
电机功率	11（kw）	外形尺寸	1800*1400*1300（mm）
重量	2000（kg）	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、医用、制药、冶金、纺织
转鼓直径	1000（mm）	转鼓转速	1000（r/min）
装料限量	200KG	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	手动

- 1.采用变频控制，启动平稳，分离因素可调。
- 2.吊袋卸料，晶粒不易破碎；劳动强度低，工效高；通用性强，适用范围广。
- 3.结构设计合理，结构件过渡圆滑，表明经抛光处理，有效消除卫生死角，外部结构件、紧固件和转鼓采用钛材制造，外壳为翻盖式，可对离心机外壳与夹层空间进行彻底清洗。
- 4.机座与机壳为整体焊接，承载强度高。
- 5.机座为平板式结构，降低了机器重心，安装空间小，平板机座又可作为操作平台，操作方便。
- 6.配置液态阻尼减震器，减震效果好，简化日常保养。
- 7.外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察孔、照明灯。

8.配置在线清洗系统（选装），可对离心机外壳内壁，转鼓外表面，集液槽表面等内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度的要求，符合gmp规范。

9.密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶，配置氮气保护系统（选装），可实现密闭防爆要求，适用于有毒，易燃易爆，强酸碱性等场合的应用。

用户在订货时，应按照实际工艺要求确定具体配置（材质，在线清洗，防爆要求，氮气保护，表面处理要求，电器元件要求，电器元件品牌，控制方式），以达到技术经济性要求。技术支持电话13115115558
倪经理