

钛材（防腐）离心机【LWL450】

产品名称	钛材（防腐）离心机【LWL450】
公司名称	张家港市良田机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:卧螺离心机 结构类型:落地式 布局形式:卧式
公司地址	大新镇中山村
联系电话	86 0512 58745186 13915729839

产品详情

类型	卧螺离心机	结构类型	落地式
布局形式	卧式	适用对象	塑料、粮食、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	良田离心机
型号	LWL450	电机功率	22 (kw)
外形尺寸	1150*1500*1150 (mm)	重量	1100 (kg)
应用领域	化工、食品、制药、石油、水处理、医用、制药、其他	转鼓直径	450 (mm)
转鼓转速	2500 (r/min)	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	半自动

lwl卧式螺旋过滤离心机（卧式螺旋卸料离心机 螺旋卸料过滤离心机 卧式螺旋过滤离心机 螺旋卸料离心机 卧式螺旋离心机 螺旋过滤离心机,卧螺离心机、卧式离心机、防腐离心机）是一种连续操作的过滤式离心机。其具有处理能力大，能耗低，性能稳定，分离效果好等特点。它可在全速运转时对悬浮液进行连续地进料，洗涤，脱水和卸料，是目前国内外固液分离机械中构造新颖、技术先进、高效低耗的分离设备。该机型广泛应用于化工、食品、盐、采矿、制药等行业

其主要适用范围：1. 分离的颗粒直径一般为0.05~10mm，范围在0.3~2mm的颗粒，效果尤佳；2. 分离形状为线状及晶体状的固体效果较好；3. 悬浮液和沉积固体的分离；

采用钛材作为离心机制造原料，广泛使用于酸碱性较强的物料分离，以硫酸铜行业为例：目前通过工业处理电解电路板的废水制得硫酸铜，在固液分离时，大部分采用三足式（防腐）离心机。使用该离心机的缺点是：机器震动大，寿命低。投入的人员多，产量低，成本高，质量不稳定。生产环境差，酸性气体、液体与人体接触均对人体健康造成一定影响。该硫酸铜母液pH值小于1，强酸性。我公司针对该行业的特点，推出了采用钛材制造的卧螺离心机，钛材离心机克服了以往其它材质离心机的不足，达到了耐磨、耐腐、耐高温的三种高技术要求。同时，依赖于钛金属的特性，离心机在运转中实现了高度的稳定性，大大延长了离心机的使用寿命。根据我公司的钛材卧螺离心机在硫酸铜企业使用情况，与采用三足

式离心机分离的硫酸铜作比较，卧螺机分离的产品在晶体颗粒完整度，色泽，含水量及氯含量的控制等质量因素效果均达到生产要求。并且在分离工序中，大大简化了操练流程，工资用度大大降低;设备连续运行,连续操纵,故障率低,维修用度少;过滤后的滤饼中含水量不乱，质量更为稳定。
如果贵公司对钛材卧式螺旋卸料过滤离心机感兴趣，欢迎来电咨询或来我公司参观考察。

咨询电话：13115115558