

科华UPS电源 FR-UK30 3KVA标准机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 科华UPS电源 FR-UK30 3KVA标准机 |
| 公司名称 | 山东埃易斯德电源科技有限公司 |
| 价格 | 20.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科华 型号:FR-UK30 规格:3KVA |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号 |
| 联系电话 | 0531-83158300 15711116758 |

产品详情

科华UPS电源 FR-UK30 3KVA标准机

江门科华UPS电源FR-UK30L 在线式工频机3KVA/2100W外接电池组

FR-UK30/FR-UK30L 3KVA标机长机技术指标参数报价，为客户提供高性价比的产品，为客户提供优质的售后服务。我们认为：客户对产品质量、价格、服务的要求，就是我们的标准，也是公司得以发展的基础和动力。与客户互利共赢是我们一直坚持的理念。

FR-UK30/FR-UK30L技术指标

输入特征：

电压范围 (Vac) 165 ~ 275

频率范围 (Hz) 50 ± 5%

相数 单相三线

油机跟踪功能 对发电机频率在47 ~ 53Hz内跟踪同步

电池电压 (Vdc) 48

输出特征：

功率 (VA) 3000

电压 (Vac) $220 \pm 1\%$, 隔离变压器输出

频率 (Hz) $50 \pm 0.5\%$ (电池模式)

波形 正弦波 , THD<3%<>

切换时间 (ms) 0

过载能力 125%全载持续60秒

输出方式 2个插座+接线排

其他特性 :

备用时间 10分钟/可任意配置

充电恢复时间 <10<>小时

电池效率 >82%

通信功能

报警功能 电池低压 , 市电异常 , UPS故障, UPS过载

面板显示 LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数

LED指示灯显示整机的工作状态

音频噪声 (dB) 55

保护功能 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护

工作温度 () $0 \sim 40$

相对湿度 $0 \sim 95\%$, 无冷凝

尺寸(宽 深 高)(mm) $230 \times 635 \times 690$

重量 (kg) 82/45

FR-UK系列是集科华公司23年研发经验, 采用科华一脉相承的自主专利技术, 为满足用户高需求而设计的新一代高可靠、高性能的正弦波在线式电源产品。具有功能全、体积小、效率高、操作简便等特点, 尤其适用于恶劣的电网环境。

应用领域 :

- IT机房
- 小型智能设备
- 精密仪器

- 医疗设备

主要特点

- 在线式双变换结构设计，保护设备可以安全工作
- 超强的电源输入适应性，电网适应能力强
- 丰富的液晶显示功能，轻松获取工作状态
- 灵活的组网监控方案，方便实现智能监控
- 精确的市电同步系统，提高用户系统性能
- 冷启动功能，可全额满载启动工作
- 完善的保护措施，确保用户设备可靠运行

FR-UK30/FR-UK30L 1KVA标机长机技术指标参数报价，保障原厂品质，保证价格合理，不怕对比，就怕不知道。为客户提供高性价比的解决方案。因为性价比高，所以更多人信赖；因为售后服务号，所以更多人选择。唯有从客户角度出发的公司才是值得托付的公司，选择我们的产品就是选择贴心的服务。

科华ups电源修理检测中应注意哪些问题？

科华ups电源修理检测中应注意哪些问题？1、知道UPS电源加强修理的重要性UPS电源不是普通的稳压电源，不能没有问题时不论，有了问题放之不必。要充分发挥UPS电源性能的特色为计算机系统正常运转服务。在某些进口UPS电源修理时可能存在一些困难和问题。如没有电路图，在集成电路板有些性能标志、符号被厂家故意抹去，但克服困难还是可以解决的。2、科华ups电源源应工作在杰出的环境中UPS电源是用大量的电子元器件构成，这些元器件发挥正常的功用需求一个杰出的工作环境。在环境的温度、相对湿度、通风、洁净度等方面应予保证。这一方面往往易被忽略，结果形成毛病升高，设备寿数缩短。3、建立一套经常性和定时性修理准则

同样的UPS电源，由于修理水平不同，其毛病率和寿数也不一样。安定时检查UPS电源各部位的信号和波形，及时发现设备存在始隐患，提前防备。削减运转中的毛病，也是延伸设备使调寿数的一种手法。