

220KV 空气间隙型金属氧化物避雷器

产品名称	220KV 空气间隙型金属氧化物避雷器
公司名称	杭州永德电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永德 型号:YH10CX5-180/520 标称放电电流:10kA
公司地址	中国 浙江 富阳市 杭州市富阳市
联系电话	186-0411-8378608 15042474614

产品详情

品牌	永德	型号	YH10CX5-180/520
标称放电电流	10kA	响应时间	0.04 (s)
最大操作电压	520		

35~220kv输电线路保护用外串间隙型产品特点

I产品的伏秒特性曲线平坦，绝缘配合良好，保护性好

I放电间隙工频耐受电压高，运行可靠性高，本体分摊电压低，不存在运行电压下的老化

I无间隙本体采用管式结构侧面开设注射孔，复合外套整体注射成型，内部无气隙，芯柱被独立包封，密封性优于套管类产品。

I管侧面开设的注射孔具有防暴压力释放功能

I所采用核心元件氧化锌电阻片大电流流通功能均达100ka

I复合外套材料抗老化性能优良，耐漏电起痕行达六级，爬距满足iii级重污秽要求。

产品型号系统电压避雷器额定电压直流1ma 参考电压不小于1/5 μ s 陡波残压不大于8/20 μ s
雷电残压不大于1.2/50 μ s 冲击放电电压 kv \leq (+)工频耐受电压不大于4/10s 大电流冲击耐受2次 a/18次2ms
方波通流容量5ka10ka5ka10kayh10cx -180/520220180260584520900370100600yh10cx -192/5602201922806285
60900370100600yh10cx -204/592220204296664592900370100600

注： 标记是设计序号，分指该系列产品的的外间间隙性，4绝缘支撑间隙性，5纯空气间隙型

