

铺设绝缘胶垫 配电房绝缘橡胶垫

产品名称	铺设绝缘胶垫 配电房绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

铺设绝缘胶垫 配电房绝缘橡胶垫

悦明铺设绝缘胶垫 配电房绝缘橡胶垫

橡胶绝缘垫为操作人员在操作带电设备时提供的一种人体与大地之间安全隔离防护措施，被广泛的使用在高、低压装置、电气设备、用电设备的场所。

只是有些行业的安全操作规程中有这样的要求。比如在电力部门下发的有关操作规程中一般有这样的要求条例。其要求是配电室高低压设备的任何操作，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴并站在绝缘垫上。

橡胶绝缘垫标准：

厚度 重量kg/ 耐压等级 包装规格

3mm 高压绝缘胶垫 5.5 5KV 10m/卷 50kg/件

5mm高压绝缘胶垫 9 10kv 10m/卷 50kg/件

6mm高压绝缘胶垫 15KV 10m/卷 50kg件

8mm高压绝缘胶 14.5 25kv 5m/件 50kg/ 件

10mm高压绝缘胶 18 30kv 5m/件 50kg/件

- (1)、按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- (2)、按颜色可分为：黑色高压绝缘胶垫，红色高压绝缘胶垫，绿色高压绝缘胶垫
- (3)、按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
- (4) 高压绝缘胶垫常规宽度为1m，宽度范围0.5-2m宽

橡胶绝缘垫产品质量

- (1)、高压绝缘胶垫采用绝缘性能优良的非极性天然橡胶制作
- (2)、高压绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份
- (3)、高压绝缘胶垫表面光滑，外表光泽度好，弹性强，绝缘性优越，而且质量稳定。
- (4)、高压绝缘胶垫产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到标准要求

配电室电压10KV，选8mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿，在工频耐压实验18000V，20秒击穿；
配电室电压35KV，10-12mm厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿；
配电室低压500V以下，选5mm厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿

。