

pc光扩散料 日本帝人光扩散pc ML-3110ZHP LED灯罩专用料

产品名称	pc光扩散料 日本帝人光扩散pc ML-3110ZHP LED灯罩专用料
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC聚碳酸酯 型号:ML-3110ZHP 产地:日本帝人
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

pc光扩散料 日本帝人光扩散pc ML-3110ZHP LED灯罩专用料 pc光扩散料 日本帝人光扩散pc ML-3110ZHP LED灯罩专用料

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/AD-5503/日本帝人

用途：其它

重要参数：吸水率:0.2% 成型收缩率:0.6% 缺口冲击强度:3 断裂伸长率:50% 弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2400 MPa 维卡软化点:143

生产厂商：日本帝人化成公司

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/L-1225Z(100)/日本帝人

重要参数：密度:76 g/cm³ 拉伸强度:61 MPa 断裂伸长率:50% 弯曲强度:94 MPa 弯曲模量:2400 MPa 热变形温度:128

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LN-1250G/日本帝人

重要参数：吸水率:0.2% 成型收缩率:0.6% 缺口冲击强度:12 断裂伸长率:50% 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2200 MPa 维卡软化点:148

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/L-1225Z(100-K)/日本帝人

重要参数：拉伸强度:61 MPa 断裂伸长率:50% 弯曲强度:94 MPa 弯曲模量:2400 MPa 热变形温度:127

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/L-1225L/日本帝人

重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 拉伸强度:74 MPa 断裂伸长率:140 % 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2280 MPa 硬度:77 透光率:88 %

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LN-2250Y/日本帝人

特性备注：类型：阻燃型

重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:12 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:92 MPa 弯曲模量:2350 MPa

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LV-2250Y/日本帝人

特性备注：类型：冰色、易脱模型

重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:90 断裂伸长率:140 % 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2230 MPa 硬度:77

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/L-1225Y/日本帝人

特性备注：特性：适宜于采用注坯吹塑成型。

重要参数：吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 拉伸强度:78 MPa 断裂伸长率:140 % 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2260 MPa 硬度:77 透光率:88 %

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/K-1300/日本帝人

特性备注：特性：高粘度、挤塑、吹塑及注塑成型、力学性能好

重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 拉伸强度:84 MPa 断裂伸长率:130 % 弯曲强度:87 MPa 弯曲模量:2190 MPa 硬度:77